

für Amtshäuser der Stadt Wien

RAUMLÄTTER



Inhaltsverzeichnis

AMTSHÄUSER		
Raumblatt	Raumwidmung	Nutzfläche m ²
70.1	Abstellraum	
70.2	Archiv	
70.3	Aufenthaltsraum	8
o.Nr.	Bad	4
o.Nr.	Bad / WC	
70.4	Behandlungsraum	18
70.5	Barrierefreies-WC	5
70.6	Besprechungszimmer	12
70.7	Bibliothek	6
70.8	Büro	
70.9	Computerraum	12
70.10	Dachboden	
70.11	Depot	
70.12	Dusche	4
70.13	Dusche/WC	4
70.14	Eingang	4
70.15	Fahrzeugabstellplatz	4
70.16	Front-Office	
70.17	Gang	
70.18	Garage	
70.19	Garderobe	
70.20	Heizhaus	
70.21	Heizraum	
70.22	Hof	
70.23	Kassa	
70.24	Kellerraum	
70.25	Kinderwagen- / Fahrradraum	60
70.26	Kinderwagenraum	
70.27	Kochnische	5
70.28	Kopierraum	3,5
70.29	Küche	11
70.30	Lagerraum	
70.31	Magazin	
70.32	Maschinenraum	
70.33	Müllraum	
70.34	Ordination	18
70.35	Personalraum	8
70.36	Portier*innenloge	12
70.37	Putzraum	
70.38	Reinigungspersonal	
70.39	Saal	
70.40	Schulungsraum	30
70.41	Sozialraum	8
70.42	Stiegenhaus	
70.43	Stufen	
70.44	Technikraum	
70.45	Teeküche	5

Inhaltsverzeichnis

AMTSHÄUSER		
Raumblatt	Raumwidmung	Nutzfläche m ²
70.46	Telefonzentrale	
70.47	Traforaum	
70.48	Tresorraum	
70.49	Umkleideraum	
70.50	Versammlungsraum	
70.51	Warteraum	12
70.52	Waschküche	5
70.53	WC	
70.54	Wickelraum	4
70.55	Windfang	
70.56	Zählerraum / Niederspannungsraum	

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Abstellraum			70.1
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Abstellraum			
PLANUNG					Anmerkung
		Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden		Belag PVC-frei			
		Sockelleiste			
Wand		Innendispersion			nasswischbeständig
Decke		Innendispersion			nasswischbeständig
		Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
		Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür		Stahlzarge			
		Objektband			
		Drücker			
		Wechselschloss mit Fallenanschlag			
		Sperrleiste			Profilzylinder
		Türstopper			
		Türblatt			K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG					Anmerkung
		Regale			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung		Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe		Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
		Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung

HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE	Archiv			70.2
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 50px;"> <p>Archiv</p> </div>			
PLANUNG				Anmerkung
	Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Eigener Brandabschnitt!!			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperrleiste			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG	Regale			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/ Anbauleuchte	E1/E2	**	entsprechend dem Deckenaufbau
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30

Bereich Wand				
	Schukosteckdose	E 31	**	
Netzwerkanschlussdose	N 1	1		
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Aufenthaltsraum		70.3
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Aufenthaltsraum		
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	8	Mindestnutzfläche, bzw. 1,5 m ² je Bedienst.
	Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			waschbeständig
	Keramische Platten			Fliesenschild zwischen Ober- und Unterschränken
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
	Oberschränke			über der Kleinküche
	Tisch			
	Sessel			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdosen	E 31	**	H = 30 cm
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Kleinküche	Kleinküche	S 35	1	mit 2 Kochplatten, Kühl- schrank und Abwaschbecken
	SP-Einloch-Einhandmischer	S 46	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	1	
	Eckventil	S 51	2	
	Fertigablauf PP mit Überlauf	S 33	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis		

FUNKTIONSBEREICH	Amtshaus			
FUNKTIONSSTELLE	Bad	o.Nr.		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Bad			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
	Boden	Keramische Platten		Feinsteinzeug R 9
				Format 15/15 od. 20/20
	Wand	Keramische Platten		Format 15/15 od. 20/20
				bis Höhe OK. Zarge
		Innendispersion		nasswischbeständig
	Decke	Innendispersion		nasswischbeständig
		Abgehängte Decke		mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke
	Tür	Stahlzarge		
		Objektband		
		Drücker		
		Wechselschloss mit Fallenanschlag		
		Sperre		Profilzylinder
		Türstopper		
		Türblatt		K HPL - beschichtet
		Oberkopftürschliesser		bei Türe Vorraum
	Fenster	Holz-Alu oder Alu		wenn Raum außenliegend
		Dreh Sperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
		Öffnungsbegrenzer		
		Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend	elektrisch		optional, bei Neubauten	
	händisch			
	Raffstore		Alu-Lamellen	
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				

ELEKTROAUSSTATTUNG		Stück	Text- bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höhere Schutzart	1	E6	entsprechend dem Deckenaufbau
Bereich Türe	Ausschalter	1	E 20	
Bereich Wand	Spiegellampe	1	E14	
Bereich Fenster				
ELEKTRO ALLGEMEIN				
Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Duschanlage	Einbaubrausewanne	S 25	**	
	Wannenfuß-Montageset	S 26	**	
	Brausewannensiphon	S 27	**	
	Thermostat-Brause-Armatur	S 54	**	
	Brausegarnitur	S 45	**	
	Brausewannen-Schiebetür	S 28	**	
	Hakenleiste	S 63	**	
	Seifenkorb	S 74	**	
Waschtisch	Waschtisch	S 15	**	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender
	WT-Montageelement	S 16	**	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S 38	**	
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	**	
	Eckregulierventil	S 51	**	
	Waschtischsifon	S 17	**	
	Seifenspender	S 69	**	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender		**	in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	S 77	**	
	VSG-Sicherheits-Spiegel		**	40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	S 71	**	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalhalter	S (71)	**	in Absprache mit der MA34-ID
	HEIZUNG			
	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG				
	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				



FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Bad / WC			o.Nr.
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Bad / WC			
PLANUNG					Anmerkung
		Nutzfläche	M2	6	
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			SOLL	KANN	Anmerkung
Boden	Keramische Platten	X			Feinsteinzeug, Format 15/15 od. 20/20 cm R 9
Wand	Keramische Platten	X			Format 15/15 od. 20/20 cm, bis Höhe OK. Zarge
	Innendispersion	X			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion	X			nasswischbeständig
	Abgehängte Decke		X		mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecken
Tür	Stahlzarge	X			
	Anubabänder 3-teilig	X			
	Drücker	X			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag	X			
	WC-Sperre	X			
	Sperre	X			Profilzylinder
	Türstopper	X			
	Türblatt Röhrenspanplatte	X			mit KH-Platten belegt
Fenster	Oberkopftürschliesser	X			bei Türe Vorraum
Sonnenschutz außenliegend					
EINRICHTUNG			SOLL	KANN	Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Stück	Textbst.	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höhere Schutzart	**	E6		entsprechend dem Deckenaufbau

Bereich Türe	Ausschalter	1	E 20	
Bereich Wand	Spiegellampe	1	E14	
Bereich Fenster				
ELEKTRO ALLGEMEIN				
Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!				
SANITÄRAUSSTATTUNG				
Duschanlage	Einbaubrausewanne	S 25	**	
	Wannenfuß-Montageset	S 26	**	
	Brausewannensiphon	S 27	**	
	Thermostat-Brause-Armatur	S 54	**	
	Brausegarnitur	S 45	**	
	Brausewannen-Schiebetür	S 28	**	
	Hakenleiste	S 63	**	
	Seifenkorb	S 74	**	
Waschtisch	Waschtisch	S 15	**	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender bei Bedarf
	WT-Montageelement	S 16	**	
	WT-Einloch-Einhandmischer	S 38	**	
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	**	
	Eckregulierventil	S 51	**	
	Waschtischsifon	S 17	**	
	Seifenspender	S 69	**	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender		**	in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	S 77	**	
	VSG-Sicherheits-Spiegel		**	40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	S 71	**	in Absprache mit der MA34-ID
Schalenhalter	S (71)	**	in Absprache mit der MA34-ID	
WC - Anlage	Wandtiefpülklosett	S 3 S 9	**	mit Montageelement OK-Keramik = 40cm Sitzhöhe = 42cm
	Schallschutz-Set	S 6	**	für WC-Schale und Schrauben
	WC-Sitz	S 10	**	passend zu S3
	Betätigungsplatte	S 8	**	
	WC-Rollenpapierhalter	S 59	**	Höhe = 70 cm
	WC-Bürstengarnitur	S 64	**	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Behandlungsraum		70.4
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Behandlungsraum		
PLANUNG				Anmerkung
		Lichte Raumhöhe	M1 2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
		Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Keramische Platten			Format 15/15 od. 20/20 cm WT-Bereich, H. bis ca. 1.5 m
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperrriegel			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrriegel			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück
				Anmerkung

	Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
	Bereich Türe	Serienschalter	E 21	1	
		Schukosteckdose	E 31	1	
	Bereich Wand	Schukosteckdose	E 31	2	
	Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN1	1	
	Elektrogeräte	Kühlschrank	E 79	1	mit Tiefkühlfach, 3-Stern, sperrbar
ELEKTRO ALLGEMEIN		Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			
SANITÄRAUSSTATTUNG			Text- bst.	Sück	Anmerkung
	Waschtisch	Waschtisch	S 15	**	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender bei Bedarf
		WT-Montageelement	S 16	**	
		WT-Einloch-Einhandmischer	S 38	**	
		Thermischer Verbrühschutz	S 53	**	
		Eckregulierventil	S 51	**	
		Waschtischsifon	S 17	**	
		Seifenspender	S 69	**	in Absprache mit der MA34-ID
		Handtuchspender		**	in Absprache mit der MA34-ID
		Papier-Drahtkorb	S 77	**	
		VSG-Sicherheits-Spiegel		**	40x60cm VSG;hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
		Universal-Präparatspender	S 71	**	in Absprache mit der MA34-ID
		Schalhalter	S (71)	**	in Absprache mit der MA34-ID
		HEIZUNG	Fußbodenheizung		
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand	
HLS ALLGEMEIN					

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Barrierefreies-WC			70.5
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Barrierefreies-WC			
PLANUNG					Anmerkung
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
		Barrierefreies-WC: Planung und Ausführung laut ÖNORM B 1600 ff.			
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
	Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug, Format 15/15 od. 20/20 R 9
	Wand	Keramische Platten			Format 15/15 od. 20/20 cm, raumhoch
	Decke	Metalldecke			geschlossen
		Alu-Lamellendecke			mit offenen Elementen
	Tür	Stahlzarge			
		Objektband			
		Drücker			
		Wechselschloss mit Fallenanschlag			
		Sperre			Profilzylinder
		WC-Sperre			Rosette m. Vierkant außen
		Türstopper			
		Türblatt			K HPL - beschichtet
	Kleiderhaken				
EINRICHTUNG					Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
	Beleuchtung	Einbauleuchte	E1	**	
	Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 85 cm
		Quittiertaster	E 23	1	H = 170 cm
		Alarmanzeige		1	über die Türe, innen
	Bereich Wand	Zugtaster	E 24	1	"Notruf"
		Signalanzeige	E 29	1	akustisch und optisch am Gang, oberhalb der Tür

ELEKTRO ALLGEMEIN	Optische u. akustische Meldung vor Ort u. bei der/beim AmtshauswartIn Quittierung vor Ort, nur akustisch bei der/beim AmtshauswartIn Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Barrierefreier-Waschtisch	Barrierefreier-Waschtisch	S 88	**	OK = 80cm
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	**	
	Seifenspender	S 69	**	in Absprache mit MA 34-ID
	Handtuchspender elektronisch		**	in Absprache mit MA 34-ID
	Faltpapier-Handtuchspender	S 75	**	in Absprache mit MA 34-ID
	Spiegel		**	ca. 40x100cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
Barrierefreies-WC	Barrierefreies-WC	S 85	**	Wandtiefspülklosett OK-Keramik = 45cm Sitzhöhe = 47cm
	Barrierefreies-WC-Zubehör	S 87	**	
	WC-Bürstengarnitur	S 64	**	
	Hygieneabfallbehälter	S 60	**	
	Hygienebeutelspender	S 61	**	
	Papier-Drahtkorb	S 77	**	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Besprechungszimmer			70.6
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Besprechungszimmer			
PLANUNG					Anmerkung
	Nutzfläche		M2	12	Mindestnutzfläche, bzw. 1,5 m ² je Bedienst.
	Lichte Raumhöhe		M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Innendispersion				nasswischbeständig
Decke	Innendispersion				nasswischbeständig
	Mineralfaser				optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton				optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangschiene				optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu				
	Öffnungsbegrenzer				
	Führungshülsen für Teleskopstangen				
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				optional, bei Neubauten
	händisch				
	Raffstore				Alu-Lamellen
	Blendschutz				Vertikallamellen
EINRICHTUNG					Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/ Anbauleuchte	E1/E2	**		Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1		H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1		H = 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdosen	E 31	2		H = 30 cm
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1		

ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus			
FUNKTIONSSTELLE	Bibliothek	70.7			
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Bibliothek				
PLANUNG Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig				Anmerkung	
	Nutzfläche	M2	6		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	planungsabhängig	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleisten				
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig	
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung	
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)	
	Vorhangschiene			optional, nach Vereinbarung	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	Türstopper				
	Türblatt			K HPL - beschichtet	
Fenster	Holz-Alu oder Alu				
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
	Öffnungsbegrenzer				
	Führungshülsen für Teleskopstangen				
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten	
	händisch				
	Raffstore			Alu-Lamellen	
EINRICHTUNG				Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		Textbst.	Stück	Anmerkung	
	Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	entsprechend dem Deckenaufbau
	Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
		Serienschalter	E 21	1	Fenster- und gangseitig H = 100 cm
		Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm

Bereich Wand	Schukosteckdose	E 31	2	Video, Beamer
	Jalousie Schalter	E27	1	für Sonnenschutz im Fensterbereich
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1	
	ELEKTRO ALLGEMEIN			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus	
FUNKTIONSSTELLE		Büro		70.8	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Büro			
PLANUNG		Anmerkung			
Nutzfläche		M2		siehe Ergänzungen für Amtshäuser der Stadt Wien (Punkt 2.3 Allgemeine Hinweise zur Planung)	
Lichte Raumhöhe		M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m	
Tür-Durchgangsbreite		cm	90		
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung			
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleisten				
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Innendispersion			nasswischbeständig	
Decke	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung	
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)	
	Vorhangschiene			optional, nach Vereinbarung	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	Türstopper				
	Türblatt			K HPL - beschichtet	
Fenster	Holz-Alu oder Alu				
	Öffnungsbegrenzer				
	Führungshülsen für Teleskopstangen				
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten	
	händisch				
	Raffstore			Alu-Lamellen	
	Blendschutz			Vertikallamellen	
EINRICHTUNG		Anmerkung			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte		E1/E2	**	entsprechend dem Deckenaufbau
	Bereich Türe	Ausschalter		E 20	**
Schukosteckdose		E 31	1	H = 30 cm	
Bereich Wand/Fenster	EDV-Anschluss		EN0	**	

ELEKTRO ALLGEMEIN	Die exakten Angaben über Anzahl und Situierung der IKT-Infrastruktur werden durch die MA01 im Zuge der definitiven Raumplanung festgelegt (pro Arbeitsplatz ca.12 m ² Raumfläche).			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Computerraum			70.9
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Computerraum			
PLANUNG					Anmerkung
	Nutzfläche	M2	12	Mindestgröße, möglichst quadratisch	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90		
	Tür gangseitig 180° aufschlagend				
	Eigener Brandabschnitt			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig	
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei				
	Doppelboden			Lichte Höhe mind. 15 cm, objektsbezogene Festlegung	
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig	
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Knauf außenliegend				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder Stadt Wien - Wien Digital	
	Türstopper				
	Türblatt			K HPL - beschichtet	
Fenster	Rampe im Türbereich			Edelstahlblech geriffelt	
	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend	
	Öffnungsbegrenzer				
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend	Führungshülsen für Teleskopstangen				
	elektrisch			optional, bei Neubauten	
	händisch				
	Raffstore			Alu-Lamellen	
EINRICHTUNG					Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Anbauleuchte		E2	**	
Bereich Türe	Ausschalter		E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose		E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand					
	Schukosteckdose		E 31		je Modemschrank
Bereich Fenster					
	EDV-Anschluss		EN0	1	

ELEKTRO ALLGEMEIN	Pro Modemschrank eigener Stromkreis. Thermostat für Lüftung, Details lt. Ausführungsbeschreibung Stadt Wien - Wien Digital .			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
	Lüftung mit Kühlung			in Absprache mit MA 34
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Dachboden		70.10
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Dachboden		
PLANUNG				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	2	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm		
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Dachbodenpflaster			
	Estrich versiegelt			
	Dämmung der obersten Geschossdecke			Bei Generalsanierung
Wand	Wandbeschichtung			Innendispersion
Decke	Deckenbeschichtung			Innendispersion
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Pofilzylinder
	Türblatt			gemäß Brandschutzkonzept, planungsabhängig
Fenster	Holz-Alu			
	Dreh-Kippbeschlag			
	Dachausstiegs Luke			für Rauchfangkehrer etc.
	Dachflächenfenster			
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	IP 65
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E 20	1	mit Glimmlampe
	Schukosteckdose	E 19	1	
Bereich Wand				

ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG				
LÜFTUNG				
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE	Depot			70.11
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 50px;"> Depot </div>			
PLANUNG				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Eigener Brandabschnitt			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleisten			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Dispersionslack			
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Brandabschnittstür				nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperrriegel			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	entsprechend dem Deckenaufbau	
	Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
		Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Wand	Schukosteckdose	E 31	2		
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)	
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand	
HLS ALLGEMEIN					
Anmerkungen					
** Menge nach Erfordernis					

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Dusche			70.12
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Dusche			
PLANUNG					Anmerkung
		Nutzfläche	M2	4	
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden		Keramische Platten		Feinsteinzeug R 9; Format 15/15 od. 20/20	
Wand		Keramische Platten		Format 15/15 od. 20/20 bis Höhe OK. Zarge	
		Innendispersion		nasswischbeständig	
Decke		Innendispersion		nasswischbeständig	
		Metalldecke		mit offenen Elementen, zB. Alu-Lamellendecke	
Tür		Stahlzarge			
		Objektband			
		Drücker			
		Wechselschloss mit Fallenanschlag			
		Sperr		Profilzylinder	
		Türstopper			
		Türblatt		K HPL - beschichtet	
		Oberkopftürschliesser		bei Türe Vorraum	
Fenster		Holz-Alu		wenn Raum außenliegend	
		Dreh-Kippbeschlag			
Sonnenschutz außenliegend					
EINRICHTUNG					Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung		Leuchte höherer Schutzart	E6	1	entsprechend dem Deckenaufbau
Bereich Türe		Ausschalter	E 20	1	
Bereich Wand		Spiegellampe	E14	1	

ELEKTRO ALLGEMEIN		Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			
SANITÄRAUSSTATTUNG	Duschanlage	Einbaubrausewanne	**	S 25	
		Wannenfuß-Montageset	**	S 26	
		Brausewannensiphon	**	S 27	
		Thermostat-Brause-Armatur	**	S 54	
		Brausegarnitur	**	S 45	
		Brausewannen-Schiebetür	**	S 28	
		Hakenleiste	**	S 63	
		Seifenkorb	**	S 74	
	Waschtisch	Waschtisch	**	S 15	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender
		WT-Montageelement	**	S 16	bei Bedarf
		WT-Einloch-Einhandmischer	**	S 38	
		Thermischer Verbrühschutz	**	S 53	
		Eckreguliertventil	**	S 51	
		Waschtischsifon	**	S 17	
		Seifenspender	**	S 69	in Absprache mit der MA34-ID
		Handtuchspender	**		in Absprache mit der MA34-ID
		Papier-Drahtkorb	**	S 77	
		VSG-Sicherheits-Spiegel	**		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
		Universal-Präparatspender	**	S 71	in Absprache mit der MA34-ID
		Schalenhalter	**	S (71)	in Absprache mit der MA34-ID
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)	
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand	
HLS ALLGEMEIN					
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Dusche/WC	70.13		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Dusche/WC			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	6	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug R 9; Format 15/15 od. 20/20 cm
Wand	Keramische Platten			bis Höhe OK. Zarge; Format 15/15 od. 20/20 cm
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Metalldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	WC-Sperre			
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Oberkopftürschliesser			bei Türe Vorraum
Fenster	Holz-Alu			wenn Raum außenliegend
	Dreh-Kippbeschlag			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E6	**	entsprechend dem Deckenaufbau
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	
Bereich Wand	Spiegellampe	E14	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Duschanlage	Einbaubrausewanne	**	S 25	
	Wannenfuß-Montageset	**	S 26	
	Brausewannensiphon	**	S 27	
	Thermostat-Brause-Armatur	**	S 54	
	Brausegarnitur	**	S 45	
	Brausewannen-Schiebetür	**	S 28	
	Hakenleiste	**	S 63	
	Seifenkorb	**	S 74	
Waschtisch	Waschtisch	**	S 15	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender bei Bedarf
	WT-Montageelement	**	S 16	
	WT-Einloch-Einhandmischer	**	S 38	
	Thermischer Verbrühschutz	**	S 53	
	Eckregulierventil	**	S 51	
	Waschtischsifon	**	S 17	
	Seifenspender	**	S 69	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender	**		in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	**	S 77	
	VSG-Sicherheits-Spiegel	**		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	**	S 71	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalenhalter	**	S (71)	in Absprache mit der MA34-ID
WC - Anlage	Wandtiefpülklosett	**	S 3 S 9	mit Montageelement OK-Keramik = 40cm Sitzhöhe = 42cm
	Schallschutz-Set	**	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	WC-Sitz	**	S 10	passend zu S3
	Betätigungsplatte	**	S 8	
	WC-Rollenpapierhalter	**	S 59	Höhe = 70 cm
	WC-Bürstengarnitur	**	S 64	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Eingang	70.14		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Eingang			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm		
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Außen: Asphalt			Fugen verschweißt
	Rampe			barrierefrei
	Innen: Keramische Platten			Feinsteinzeug Format 30/30 cm
	Sockelleiste			
Wand Innen	Innendispersion			nasswischbeständig
	Dispersionslack oder Latexbeschichtung			Höhe mindestens bis Zargen-OK
Decke	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangschienen			optional, nach Vereinbarung
Tür				Siehe Raumblatt Windfang
Portalkonstruktionen	Holz-Alu			optional, nach Vereinbarung
	Stahl-Glas oder Alu-Glas, thermisch getrennt			
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
Außenbereich Diverse Ausstattungen	Taktile Bodenmarkierung			
	Fahnenmaste			mind. 1 Stück
	Schaukasten			
	Briefkasten			
	Fahrradständer			
	Prallgitter			
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

im Gangbereich	Netzwerkanschlussdose	N 1		für VAP
im Aussenbereich	Torsprechstelle	N3	**	
Beleuchtung	Einbauleuchte/Einbaudownlights und Strahler	E1/E3	**	entsprechend dem Deckenaubau
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	
	Schukosteckdose	E31	2	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Ansteuerung für automatische Tür;			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
	ev. Torluftschleier			
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE	Fahrzeugabstellplatz			70.15
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Fahrzeugabstellplatz im Freien </div>			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1		
	Tür-Durchgangsbreite	cm		
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Fahrbahn und Stellplätze Oberflächen	Betondecke C35/45		B-Fahrbahndecke mit Kantkorn, 15 cm	
	Asphaltfeinbeton		3 cm auf Unterbau, optional	
	Betonverbundstein		8 cm auf Unterbau, optional	
	Rasensteine		nur für Abstellplätze, nicht für Fahrbahn geeignet	
	Betonrandsteine		alle Einfassungen	
	Entwässerung		über Einlauf oder Rigol	
	Kanalanschluß		über Schlammfang	
	Stellplatzmarkierungen			
Wand	Radabweiser		zu massiven Bauteilen, in Durchfahrten etc.	
Zufahrtseinschränkung	Metallsäule		umlegbarer, versperbarer Metallsteher	
	Schranken manuell		optional, nach Vereinbarung	
	Schranken elektrisch		optional, nach Vereinbarung	
	Zugangskontrolle m. Drehsperre		optional, nach Vereinbarung	
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
ELEKTRO ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Schaltung über Dämmerungshalter + Wochenzeitschaltuhr mit Revisionsschalter bei Portier*in </div>			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG				
LÜFTUNG				
HLS ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			

Anmerkungen

** Menge nach Erfordernis

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Front-Office	70.16		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> Front-Office </div>			
PLANUNG				Anmerkung
Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm		planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
	Niveauanhebung des Bodens im Sitzbereich der Schalterplätze			Doppelbodenkonstruktion: Gesamthöhe 17-30 cm, optional
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Transparente Raumteiler			
Empfangsschalter	Ablagepult			
	Schiebefenster			optional, nach Vereinbarung
	Absturzsicherung (Rückenschutz)			hinter den Schalterplätzen, optional
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangschiene			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; min-height: 30px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

Bereich Frontoffice	Aufrufanlage	N7	1	nach KundInnenwunsch
	Netzwerkanschlussdose	N 1	3	
Beleuchtung	entsprechend Arch. Gestaltung		**	Beleuchtungsstärke entspr. Büro
Bereich Türe	Wechselschalter/Taster	E22/E23	**	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand/Fenster	EDV-Anschluss	EN0	**	
	Schukosteckdose	E 31	**	H = 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die exakten Angaben über Anzahl und Situierung der IKT-Infrastruktur werden durch die Stadt Wien - Wien Digital im Zuge der definitiven Raumplanung festgelegt (pro Arbeitsplatz ca.12 m ² Raumfläche).			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand Zuluftkonditionierung, (Abkühlung um ca. 2 Grad)
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Gang	70.17		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> Gang </div>			
PLANUNG		Anmerkung		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Keramische Platten		R 9	
	Terrazzoplatten		Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional	
Wand	Naturstein Granit		Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional	
	Sockelleiste		Wand- und Stufensockel	
	Innendispersion		nasswischbeständig	
Schlosser	Dispensionslack oder Latexbeschichtung		Höhe mindestens bis Zargen-OK	
	Seitlicher Abschluß zum untersten Stiegenlauf		bis Höhe 2,10 m (Abwendung von Verletzungsgefahren)	
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig	
Brandabschnittstüren	Stahlzargen			
	Paniktürverschluß mit horizontaler Betätigungsstange		gem. ÖNORM EN 1125	
	Objektband		nach Flügelgröße	
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre		Profilzylinder	
	Rauch-/Brandabschnitt		nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig	
	Offenhaltevorrichtung		Haltemagnete und Rauchmelder	
	Glaslichte		nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig	
	Fenster	Holz-Alu oder Alu		
Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
Öffnungsbegrenzer				
Führungshülsen für Teleskopstangen				
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> </div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Anbauleuchte	E2	**	Höhe über 2,00 m

Bereich Wand	Taster			E23	**	H=100 cm, in ausreichender Anzahl
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Die Wirtschaftlichkeit eines Dämmerungsschalters und/oder eines Zeitschalters für die Beleuchtung ist zu prüfen!</p> </div>					
ELEKTRO ALLGEMEIN						
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung		
	Trocken- od. Naßsteigleitung			nach feuerpol. Vorschrift		
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)		
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand		
HLS ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>					
Anmerkungen	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>** Menge nach Erfordernis</p> </div>					

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus	
FUNKTIONSSTELLE	Garage			70.18	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Garage Allgemein für überdeckte Stellplätze und Tiefgarage</p> </div>				
PLANUNG				Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe	
	Tür-Durchgangsbreite	cm			
	Tor-Mindestbreite	cm	280	Minstdurchfahrtslichte 280/210 cm	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
Fahrbahn und Stellplätze	Betondecke C35/45			B-Fahrbahndecke mit Kantkorn, 15 cm auf 15 cm U-Beton B225 auf Unterbau, nur für Fahrbahn, optional	
	Gussasphaltesrich			auf 15 cm U-Beton B225 auf Unterbau, optional	
	Kaltbitumenzementestrich			im Sandbett verlegt, auf U-Beton B225, 15 cm	
	Betonverbundsteine 8 cm auf Rampen			Sammelgruben öldicht mind. 50 l über Ablauf od. Rigol	
	Entwässerung			über Schlammfang und Benzinabscheider, optional	
	Entwässerung Kanal				
	Kanalanschluss				
	Stellplatzmarkierungen				
	Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
		Radabweiser			zu massiven Bauteilen, in Durchfahrten, auf Rampen
		Stellplatzmarkierungen			
	Decke	Innendispersion			über dem Fahrbahnbereich
		Innendispersion			im gesamten Deckenbereich
	Garagentor	Elektrisch betrieben			
	Hubgliedertor			ab 25 Stellplätze in der Tiefgarage	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			halber Profilzylinder, nur von außen sperrbar (Schleuse)	
	Türblatt				
Zufahrtsbeschränkung	Schranken manuell				
	Schranken elektrisch			optional, nach Vereinbarung	
	Zugangskontrolle m. Drehsperre			optional, nach Vereinbarung	
EINRICHTUNG				Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	

Beleuchtung	Leuchte höher Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	UP-Taster	E23	**	FR-Ausführung
ELEKTRO ALLGEMEIN				
Es ist eine Sicherheitsbeleuchtung bzw. Notbeleuchtung gemäß den letztgültigen Vorschriften herzustellen.				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG				
LÜFTUNG	mech.Zu- u.Abluftanlage			in Kombination m. CO - Warnanlage
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Garderobe	70.19		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> Garderobe </div>			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2		1,5 m² je Person
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleisten			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangschiene			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; min-height: 40px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; min-height: 40px;"></div>			
		Text- bst.	Stück	Anmerkung

SANITÄRAUSSTATTUNG			
HEIZUNG	Fußbodenheizung		optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung		bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN			
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis		

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Heizhaus	70.20		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Heizhaus			
PLANUNG		Anmerkung		
	Lichte Raumhöhe	M 1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Betonestrich versiegelt			
	Gussasphaltestrich			optional, nach Vereinbarung
	Keramische Platten			optional, nach Vereinbarung, mit Sockelleiste
	Bodenablauf			
	Pumpensumpf			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
Fenster	Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höher Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E 25	1	H = 100 cm
	FR-Schukosteckdose	E40	1	H = 30 cm
	Netzwerkanschlussdose	N 1	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Verkabelung der Heizungsanlage nach Vorgabe der Heizungsfirma			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

Ausgussbecken	Ausgussbecken	S 18	1	OK-Höhe=65cm
	MZ-Montageelement	S 24		bei Bedarf
	Waschtisch-Wandbatterie	S 39	1	Höhe = 115cm
	Fertigablauf PP	S 32	1	
HEIZUNG	Pumpensumpf			
LÜFTUNG	nach Heizraumrichtlinien			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE	Heizraum			70.21
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Heizraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Betonestrich versiegelt			
	Gussasphaltestrich			optional, nach Vereinbarung
	Keramische Platten			optional, nach Vereinbarung, mit Sockelleiste
	Bodenablauf			
	Pumpensumpf			
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig	
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig	
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E 25	1	H = 100 cm
	FR-Schukosteckdose	E40	1	H = 30 cm
Bereich Wand	im Heizungssteuerschrank	N 1	1	für Fernabfrage, Wartung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Verarbeitung der Heizungsanlage nach Vorgabe der Heizungsfirma			

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S 18	1	OK-Höhe=65cm
	MZ-Montageelement	S 24		bei Bedarf
	Waschtisch-Wandbatterie	S 39	1	Höhe = 115cm
	Fertigablauf PP	S 32	1	
HEIZUNG				
LÜFTUNG	nach Heizraumrichtlinien			
HLS ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Hof	70.22		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Hof Lichthof unterkellert / nicht unterkellert </div>			
PLANUNG		Anmerkung		
	Lichte Raumhöhe	M1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Gussasphalt			Fugen verschweißt
	Betonplatten			im Sandbett verlegt, optional
	Betonplatten			im Mörtelbett, optional
	Bodenablauf			
Tür				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Schaltung über Dämmerungsschalter + Wochenzeitschaltuhr mit Revisionschalter bei PortierIn </div>			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG				
LÜFTUNG				
HLS ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
Anmerkungen	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ** Menge nach Erfordernis </div>			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE	Kassa			70.23
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Kassa			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2		wie Büro
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleisten			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Kassenplätze			
	Niveauanhebung des Bodens im Kassenbereich			Doppelbodenkonstruktion: Gesamthöhe 17-30 cm, optional
	Absturzicherung (Rückenschutz)			Rundrohrbügel oder Formrohr, in Edelstahl oder Alu, optional
	Parapett unter der Kasse			massive Untermauerung, optional
	Ablagepult			
	Schiebefenster			Verglasung VSG, versperrenbar mit Innenjalousie
	Schiebefenster			Versperrenbar, mit zusätzlicher Sprechöffnung und Durchreiche, optional
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Aushebesicherung			
	Drücker innenliegend			
	Knauf außen			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	Sichtschutz (im Erdgeschoß)			Folienbeschichtung
Sonnenschutz außenliegend	Sichtschutz (im Erdgeschoß)			durchscheinende Verglasung, optional
	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu - Lamellen
	Blendschutz			Vertikallamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung

EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	2	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand/Fenster	EDV-Anschluss	EN0	**	
Bereich Kassaraum	Alarmanlage		1	
	Webcam		**	
	Anschluss für Bankomat		1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Im Kassenraum ist eine Alarmanlage ist nach letztgültigen Vorschriften und Angaben der Bauherren zu planen und errichten.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Kellerraum	70.24		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Kellerraum			
PLANUNG Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Kellerpflaster			trittfeste Oberfläche
	Spachtelung			optional, nach Vereinbarung
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Alu thermisch getrennt			wenn Raum außenliegend
	Dreh-Kippbeschlag			
	Dreh Sperre			
	Lichtschacht mit Gitterrost			befahrbare Ausführung im Gehsteigbereich
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E 25	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E40	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Sicherheitsleuchten nach Auflagen des Wr. Bedienstetenschutzgesetzes			

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Kinderwagen- / Fahrradraum			70.25
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> Kinderwagen- / Fahrradraum </div>			
PLANUNG		Anmerkung			
	Nutzfläche	M2	60		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestrarumhöhe	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90		
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung			
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug Format 30/30 cm	
	Sockelleiste			wie Bodenbelag	
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig	
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	Türstopper				
	Türblatt			K HPL - beschichtet	
Fenster	Holz-Alu oder Alu				
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
	Öffnungsbegrenzer				
	Führungshülsen für Teleskopstangen				
Fahrradaufbewahrung	Fahrradbügel			Bodenmontage	
	Fahrradbügel			Wand- oder Deckenmontage	
Sonnenschutz außenliegend					
EINRICHTUNG		Anmerkung			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN		<div style="border: 1px solid black; min-height: 40px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend	
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm	
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm	
Bereich Wand					
ELEKTRO ALLGEMEIN		<div style="border: 1px solid black; min-height: 20px;"></div>			

		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)	
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand	
HLS ALLGEMEIN					
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis				

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE		Kinderwagenraum		70.26
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Kinderwagenraum		
PLANUNG		Anmerkung		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung		
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug Format 30/30
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG		Anmerkung		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm

	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Kochnische	70.27		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Kochnische			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	5	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Fliesenschild			zwischen Ober- und Unterschränken
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Abgehängte Decke			Ausführungsart wie im anschliessenden Bereich, optional
Tür				
Fenster				
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Küchenzeile	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
	Geräteanschlussdose	E 37	2	für GS und E-Herd
	Schukosteckdose	E 31	2	Doppelsteckdosen
	Schukosteckdose	E 31	2	für Kühlschrank + Mikrowelle
	Indirekte Beleuchtung	E11	1	unter dem Hängeschrank
	Geschirrspüler	E 77	1	
	Mikrowelle	E 76	1	Standgerät
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Kleinküche	Kleinküche	S 35	1	

	Spültisch-Einloch-Einhandmische	S 46	1	
	Eckregulierventil	S 51	2	
	Thermischer Verbrühschutz	S 53		
	Fertigablauf PP mit Überlauf	S 33	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
LÜFTUNG	Dunstabzugshaube über der Kochstelle			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus				
FUNKTIONSSTELLE	Kopierraum	70.28				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 60px;"> <p>Kopierraum</p> </div>					
PLANUNG				Anmerkung		
	Nutzfläche	M2	3,5			
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50		
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90			
	Akustik					
	Schallschutz					
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung		
	Boden	Belag PVC - frei				
		Sockelleiste				
	Wand	Innendispersion		nasswischbeständig		
	Decke	Innendispersion		nasswischbeständig		
		Mineralfaser				
		Abgehängte Decke		im Gangbereich: mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellen, optional		
	Tür	Stahlzarge				
		Objektband				
		Drücker				
		Wechselschloss mit Fallenanschlag				
		Sperr		Profilzylinder		
		Türstopper				
		Türblatt		K HPL - beschichtet		
	Fenster	Holz-Alu oder Alu				
		Drehsperr		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich		
		Öffnungsbegrenzer				
		Führungshülsen für Teleskopstangen				
	Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		optional, bei Neubauten		
		händisch				
		Raffstore		Alu - Lamellen		
EINRICHTUNG				Anmerkung		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; min-height: 40px;"></div>					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung	
	Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte		E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
	Bereich Türe	Ausschalter		E 20	1	H = 100 cm
		Schukosteckdose		E 31	1	H = 30 cm
	Bereich Wand					
Schukosteckdose		E 31	1			

	Schukosteckdose Multifunktionsg	E 31	1	eigener Stromkreis
	Netzwerkanschlussdose	N 1	1	für Multifunktionsg.
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus	
FUNKTIONSSTELLE		Küche		70.29	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Küche			
PLANUNG		Anmerkung			
Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig		Nutzfläche	M2	11	Mindestnutzfläche bzw. 3 m ² + 0,5 m ² je Bedienst.
		Lichte Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
		Großküchen: 2-flügelige Türen einplanen (Pendeltüren)			
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung			
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug, Format 20/20 od. 30/30 cm	
	Sockel				
Wand	Innendispersion			abwaschbar	
	Keramische Platten			Format 15/15 od. 20/20 cm, Ausführung raumhoch, optional	
	Fliesenschild			zwischen Ober- und Unterschränken	
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Metalldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	Türstopper				
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet	
	Holz-Alu oder Alu				
	Alu thermisch getrennt			bei erhöhter Feuchtigkeitsbelastung	
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
	Öffnungsbegrenzer				
	Führungshülsen für Teleskopstangen				
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten	
	händisch				
	Raffstore			Alu - Lamellen	
EINRICHTUNG		Anmerkung			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		Anmerkung			
Beleuchtung		Textbst.	Stück		
	Leuchten höhere Schutzart	E6	**	dem Deckenaufbau entsprechend	

Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30
Küchenzeile	Ausschalter	E 20	1	H = 100
	Geräteanschlussdose	E 37	2	für GS und E-Herd
	Schukosteckdose	E 31	2	Doppelsteckdosen
	Schukosteckdose	E 31	2	für Kühlschrank + Mikrowelle
	Indirekte Beleuchtung	E11	1	unter den Hängeschrank
	Einbaubackrohr	E 78	1	
	Kühlschrank	E 79	1	
	Geschirrspüler	E 77	1	
	Mikrowelle	E 28	1	Standgerät
ELEKTRO ALLGEMEIN				
Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!				
SANITÄRAUSSTATTUNG				
Abwaschanlage		Text- bst.	Stück	Anmerkung
	Einlegespüle	S 30	1	
	Fertikablauf PP mit Überlauf	S 33	1	
	Eckregulierventil	S 51	2	
	Spültisch- Einloch-Einhandmische	S 47	1	mit Geschirrspülanschluß
	Thermischer Verbrühschutz	S 53		
	Ceraneinbaumulde	S 36	1	
Waschtisch	Waschtisch	**	S 15	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender
	WT-Montageelement	**	S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	**	S 38	
	Thermischer Verbrühschutz	**	S 53	
	Eckregulierventil	**	S 51	
	Waschtischsifon	**	S 17	
	Seifenspender	**	S 69	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender	**		in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	**	S 77	
	VSG-Sicherheits-Spiegel	**		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	**	S 71	in Absprache mit der MA34-ID
Schalhalter	**	S (71)	in Absprache mit der MA34-ID	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
LÜFTUNG	Dunstabzugshaube in Kombination mit Fensterlüftung oder mech. Zu- und Abluftanlage			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Lagerraum		70.30
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Lagerraum		
PLANUNG		Anmerkung		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung		
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Metalldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
Sonnenschutz außenliegend	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu - Lamellen
EINRICHTUNG		Anmerkung		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Magazin			70.31
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Magazin			
PLANUNG					Anmerkung
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden		Belag PVC - frei			
		Sockelleiste			
Wand		Innendispersion			nasswischbeständig
Decke		Innendispersion			nasswischbeständig
		Metalldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional
Tür		Stahlzarge			
		Objektband			
		Drücker			
		Rollenfallenschloss			
		Sperre			Profilzylinder
		Türstopper			
		Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster		Holz-Alu oder Alu			
		Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
		Öffnungsbegrenzer			
		Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend		elektrisch			optional, bei Neubauten
		händisch			
		Raffstore			Alu - Lamellen
EINRICHTUNG					Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung		Leuchten höherer Schutzart			E6 ** dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe		Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
		Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand					
		Schukosteckdose	E 31	2	an geeigneter Stelle
		Netzwerkanschlussdose	N 1	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN					

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Maschinenraum	70.32		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Maschinenraum			
PLANUNG		Anmerkung		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Betonestrich versiegelt			
	Asphalt			optional, nach Vereinbarung
	Keramische Platten			optional, mit Sockelleiste
	Bodenablauf			
	Pumpensumpf			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E 25	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E1/E20	1	H = 30 cm
Bereich Wand	Netzwerkanschlussdose	N 1	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	nach Errichtungsvorschrift			
LÜFTUNG	nach Errichtungsvorschrift			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Müllraum		70.33
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Müllraum		
PLANUNG		Anmerkung		
Gemäß Richtlinie der Stadt Wien - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark		Lichte Raumhöhe	M1 2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm 180	planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung		
Boden	Asphalt			
	Betonestrich versiegelt			optional, nach Vereinbarung
	Keramische Platten			optional, mit Sockelplatten
	Bodenablauf			
Wand	Innendispersion			nasswichtbeständig
	Scheuerleiste			Anfahrerschutz Müllcontainer
Decke	Dispersion			
Aussentür 2-flügelig	Stahlzarge			
	Türblätter			Alu od. Stahlblech verzinkt
	Objektband			
	Drücker			
	Panikverschluß			
	Sperre (dopperl)			2 Profilschlösser
	Türstopper			
	Türschließer			mit 90° Arretierung
	Türfeststeller			
	Schlagleiste			innenliegend
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profizylinder
	Türstopper			
	Türblatt			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
Fenster	Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG		Anmerkung		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E 25	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E40	1	H = 30
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN		Anfahrtschutz für Auslaufventil (Bügel).		
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S18	1	OK-Höhe = 65 cm mit Begleitheizung oder Frostwächter
	MZ-Montageelement	S 24		bei Bedarf
	Waschtisch-Wandbatterie	S 39	1	Höhe = 11 5cm
	Fertigablauf PP	S 32	1	
Bodenablauf	Bodenablauf	S1	1	
	Bodenablauf Dichtflansch	S2	1	
Wasseranschluss	Auslaufventil	S40	1	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
HEIZUNG				
LÜFTUNG	Abluftanlage	3,2		
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			mit Zeitplansteuerung über Dach
HLS ALLGEMEIN		inkl. Wasseranschluss (selbstentleerbar, mit Anfahrtschutz) mit Bodenablauf, Ausstattung gemäß Richtlinie der Stadt Wien - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark		

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Ordination	70.34		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Ordination			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	18	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Keramische Platten			Format 15/15 od. 20/20 cm im WT-Bereich, Höhe bis ca. 1,50 m
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperr			Profizylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperr			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu - Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Serienschalter	E 21	1	
	Schukosteckdose	E 31	1	
Bereich Wand/Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1	
	Schukosteckdose	E 31	2	

Elektrogeräte	Kühlschrank			E 79	1	mit Tiefkühlfach, 3-Stern, sperbar
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!					
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung		
Waschtisch	Waschtisch	S 15	**			
	WT-Montageelement	S 16	**	bei Bedarf		
	WT-Einloch-Einhandmischer	S 38	**			
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	**			
	Eckregulierventil	S 51	**			
	Waschtischsifon	S 17	**			
	Seifenspender	S 69	**	in Absprache mit der MA34-ID		
	Handtuchspender		**	in Absprache mit der MA34-ID		
	Papier-Drahtkorb	S 77	**			
	VSG-Sicherheits-Spiegel		**	40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen		
	Universal-Präparatspender	S 71	**	in Absprache mit der MA34-ID		
	Schalhalter	S (71)	**	in Absprache mit der MA34-ID		
	HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)	
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand		
HLS ALLGEMEIN						
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis					

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus			
FUNKTIONSSTELLE	Personalraum	70.35			
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> Personalraum </div>				
PLANUNG				Anmerkung	
	Nutzfläche	M2	8	wie Aufenthaltsraum	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90		
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
	Boden	Belag PVC - frei			
		Sockelleiste			
	Wand	Innendispersion			
		Keramische Platten			
	Decke	Innendispersion			
		Metalldecke			
		Vorhangschiene			
	Tür	Stahlzarge			
		Objektband			
		Drücker			
		Wechselschloss mit Fallenanschlag			
		Sperrschloss			
		Türstopper			
		Türblatt			
	Fenster	Holz-Alu oder Alu			
		Öffnungsbegrenzer			
		Führungshülsen für Teleskopstangen			
	Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			
		händisch			
		Raffstore			
EINRICHTUNG				Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; min-height: 30px;"></div>				
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
	Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechen
		Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1
	Schukosteckdose		E 31	1	H = 30 cm
	Bereich Wand	Schukosteckdosen	E 31	2	H = 30 cm
		Bereich Fenster	Netzwerkanschlussdose	N 1	1

ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
	Kleinküche	Kleinküche	S 35	1	
		Spültisch-Einloch-Einhandmischer	S 46	1	
		Eckregulierventil	S 51	2	
		Fertigablauf PP mit Überlauf	S 33	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)	
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand	
HLS ALLGEMEIN					
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis				

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		PortierInnenloge			70.36
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Portier*innenloge</div>			
PLANUNG		Anmerkung			
	Nutzfläche	M2	12		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90		
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung			
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
	Niveauanhebung des Bodens im Sitzbereich der Portier*innenloge			Doppelbodenkonstruktion: Gesamthöhe 17-30 cm, optional	
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Empfangsschalter				
Empfangsschalter	Ablagepult				
	Schiebefenster			VSG, versperrbar, mit zusätzlicher Sprechöffnung	
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung	
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)	
	Vorhangschiene			optional, nach Vereinbarung	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	Türstopper				
	Türblatt			K HPL - beschichtet	
Fenster	Holz-Alu oder Alu				
	Öffnungsbegrenzer				
	Führungshülsen für Teleskopstangen				
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten	
	händisch				
	Raffstore			Alu - Lamellen	
EINRICHTUNG		Anmerkung			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN		<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend	
	Bereich Türe	Ausschalter	E20	2	H = 100 cm

Bereich Wand	Schukosteckdose	E31	1	H = 30 cm
	Stör- und Bedientableau		1	
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
	HEIZUNG	Fußbodenheizung		
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Putzraum	70.37		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Putzraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2		Mind. pro Geschoss ein Putzraum
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug Format 30/30 cm
	Sockelleisten			wie Bodenbelag
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Dispersionslack			
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Metaldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Rollenfallenschloss			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu - Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	dem Deckenaufbau entsprechen
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand	Netzwerkanschlussdose	N 1	1	an geeigneter Stelle
	Schukosteckdose	E 31	2	
ELEKTRO ALLGEMEIN				

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S 18	1	
	MZ-Montageelement	S 24		bei Bedarf
	Waschtisch-Wandbatterie	S 39	1	
	Fertigablauf PP	S 32	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Reinigungspersonal	70.38		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Reinigungspersonal			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Dispersionslack			
Decke	Innendispersion			
	Metalldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu - Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2		dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE	Saal	70.39
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Saal	
PLANUNG Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig		Anmerkung
	Nutzfläche	M2 1,5 m² je Person
	Lichte Raumhöhe	M1 2,8 Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm 90
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei	
	Keramische Platten	Feinsteinzeug, Format 30/30 cm, optional
	Sockelleiste	
Wand	Innendispersion	nasswischbeständig
Raumteiler	Mobile Trennwand	
Decke	Innendispersion	nasswischbeständig
	Mineralfaser	optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton	optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangschiene	
Tür	Stahlzargen	
	Objektband	
	Drücker	
	Wechselschloss mit Fallenanschlag	
	Sperre	Profilzylinder
	Türstopper	
	Türblatt	K HPL - beschichtet
Saaltüre 2-flügelig	Stahlzarge	
	Objektband	
	Bügelgriff	nach Brandschutzkonzept
	Rollenfallenschloss	
	Sperre	Profilzylinder
	Paniktürverschluß	nach Brandsschutzkonzept
	Türstopper	
	Türblatt	K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu	
	Dreh Sperre	integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer	
	Führungshülsen für Teleskopstangen	
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch	optional, bei Neubauten
	händisch	
	Raffstore	Alu-Lamellen
	Blendschutz	Vertikallamellen, optional
EINRICHTUNG		Anmerkung

EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bühnen-Beleuchtung	3-Phasenstromschiene		**	
	Taster Dimm-Modul	E 81	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	Serienschalter	E21	1	Fenster- und gangseitig H = 100 cm
	Schukosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	E 31	1	für Video vor den Sitzstufen
	Schlüsselschalter	E28	1	für Sonnenschutz im Fensterbereich bei elektr. Steuerung
	Schukosteckdose	E31	1	für Projektor + Beamer
	Schukosteckdose	E31	1	
	EDV-Anschluss	EN0	2	
	Lautsprecher	N9	1	
	Hörbehindertenanlage			
ELEKTRO ALLGEMEIN	Sicherheitsstromversorgungsanlagen lt. Allgemeinen Vorbedingungen beachten.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus			
FUNKTIONSSTELLE	Schulungsraum	70.40			
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Schulungsraum				
PLANUNG Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig				Anmerkung	
	Nutzfläche	M2	30	Mindestnutzfläche bzw. 1,5 m² je Person	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90		
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Mobile Trennwand			optional, nach Vereinbarung	
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung	
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)	
	Vorhangschiene				
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	Türstopper				
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet	
	Holz-Alu oder Alu				
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
	Öffnungsbegrenzer				
Sonnenschutz außenliegend	Führungshülsen für Teleskopstangen				
	elektrisch			optional, bei Neubauten	
	händisch				
Raffstore			Alu-Lamellen		
EINRICHTUNG				Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
	Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
	Bereich Türe	Ausschalter	E 20	2	H = 100 cm
		Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm

Bereich Wand			
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	** planungsabhängig
ELEKTRO ALLGEMEIN			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück
			Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung		optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung		bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN			
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis		

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus				
FUNKTIONSSTELLE	Sozialraum	70.41				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Sozialraum					
PLANUNG				Anmerkung		
	Nutzfläche	M2	8	wie Aufenthaltsraum		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m		
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90			
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung		
	Boden	Belag PVC - frei				
		Sockelleiste				
	Wand	Innendispersion				
		Keramische Platten				
	Decke	Innendispersion				
		Metalldecke				
		Vorhangschiene				
	Tür	Stahlzarge				
		Objektband				
		Drücker				
		Wechselschloss mit Fallenanschlag				
		Sperrleiste				
		Türstopper				
		Türblatt				
	Fenster	Holz-Alu oder Alu				
		Öffnungsbegrenzer				
		Führungshülsen für Teleskopstangen				
	Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				
		händisch				
		Raffstore				
	EINRICHTUNG				Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Geteilte Abfallbehälter für Abfalltrennung!					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung	
	Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte		E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
		Bereich Türe	Ausschalter		E 20	1
	Schukosteckdose		E 31	1	H = 30 cm	
	Bereich Wand	Schukosteckdosen		E 31	2	H = 30 cm
		Bereich Fenster	EDV-Anschluss		EN0	1
	ELEKTRO ALLGEMEIN					

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Abwaschanlage	Einlegespüle	S 30	1	
	Spültisch- Einloch-Einhandmischer	S 47	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	1	
	Eckregulierventil	S 51	2	
	Fertikablauf mit Überlauf	S 33	1	
	Kochstelle	Ceraneinbaumulde	S 36	1
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Stiegenhaus		70.42
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 60px;"> <p>Stiegenhaus</p> </div>		
PLANUNG		Anmerkung		
	Lichte Raumhöhe	M1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung		
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug 30/30 cm, Stufen Tritt- und Setzplatten, R 9
	Terrazzoplatten			Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional
	Naturstein Granit			Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional
	Sockelleiste Wand- und Stufensockel			Material wie Bodenbelagsmaterial
	Stufenmarkierung			nach ÖNORM B 1600 ff.
	Wand	Innendispersion		
Dispersionslack oder				Höhe mind.bis Zargen-OK, optional
Latexbeschichtung				Höhe mind.bis Zargen-OK, optional
Schlosser	Seitlicher Abschluß zum untersten Stiegenlauf			bis Höhe 2,10 m (Abwendung von Verletzungsgefahren)
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Dispersionslack			
Brandabschnittstüren	Stahlzargen			
	Paniktürverschluß mit horizontalen Betätigungsstangen			nach Brandschutzkonzept
	Objektband			nach Flügelgröße
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Rauch-/Brandabschnitt			nach Brandschutzkonzept
	Offenhaltevorrichtung			Haltemagnete und Rauchmelder
	Glaslichte			nach Brandschutzkonzept
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Grossflächige Verglasungen	Lüftungsflügel im Podestbereich			mit Dreh Sperre
Brandrauchentlüftung				
EINRICHTUNG		Anmerkung		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Aufbauleuchten	E2	**	Menge nach Erfordernis, Höhe über 2,00 m
Bereich Türe				
Bereich Wand	Taster	E23		H=100 cm, in ausreichender Anzahl mit Schlüsselschalter im letzten Podest und Notbetätigung (hinter Glas) im Stiegenaufgang EG
	Brandrauchentlüftung			
Bereich Fenster				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Wirtschaftlichkeit eines Dämmerungsschalters und/oder eines Zeitschalters für die Beleuchtung ist zu prüfen!			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
	Trocken- od. Nasssteigleitung			nach feuerpol. Vorschrift
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
LÜFTUNG	Rauchabzug nach feuerpolizeilicher Vorschrift			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Stufen	70.43		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Stufen			
PLANUNG				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm		
	Keine Einzelstufen			
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Stufen	Keramische Platten			Feinsteinzeug 30/30 cm, Stufen Tritt- und Setzplatten, R 9
	Terrazzoplatten			Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional
	Naturstein Granit			Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional
	Sockelleiste Wand- und Stufensockel			Material wie Bodenbelagsmaterial
	Stufenmarkierung für sehbehinderte Personen			nach ÖNORM B 1600 ff.
	Wand	Innendispersion		
Dispersionslack oder				Höhe mind.bis Zargen-OK, optional
Latexbeschichtung				Höhe mind.bis Zargen-OK, optional
Schlosser	Handläufe ab drei Stufen			Seitliche Absicherung am Handlaufende
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Anbauleuchte	E2	**	
	Sicherheitsstromver- sorgungsanlage			siehe Allgemeine Vorbem. (Fluchtwege)
Bereich Wand	Taster	E23		H=100 cm, in ausreichender Anzahl
	Brandrauchentlüftung			mit Schlüsselschalter im letzten Podest und Notbetätigung (hinter Glas) im Stiegenaufgang EG
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

HEIZUNG				
	in Sonderfällen el. beheizt			
LÜFTUNG				
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Technikraum	70.44		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Technikraum			
PLANUNG		Anmerkung		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Betonestrich versiegelt			
	Asphalt			optional, nach Vereinbarung
	Keramische Platten			optional, nach Vereinbarung
	Pumpensumpf			optional, nach Vereinbarung
	Bodenablauf			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			nach Brandschutzkonzept
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Alu thermisch getrennt			wenn Technikraum im Keller
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E 25	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Fenster				
	Netzwerkanschlussdose	N 1	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Zu berücksichtigen ist vor allem auch die Ausführung des Batterieraumes nach letztgültigen Vorschriften. Die notwendigen baulichen Maßnahmen sind den PlanerInnen bekannt zu geben.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

HEIZUNG	nach Errichtungsvorschrift			
LÜFTUNG	nach Errichtungsvorschrift			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Teeküche			70.45
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Teeküche			
PLANUNG					Anmerkung
	Nutzfläche	M2	5		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90		
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Keramische Platten			Fliesenschild zwischen Ober- und Unterschränken	
Decke	Innendispersion				
	Metalldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu Lamellendecke, optional	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperr			Profilzylinder	
	Türstopper				
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet	
	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend	
	Öffnungsbegrenzer				
Führungshülsen für Teleskopstangen					
Sonnenschutz außenliegend					
EINRICHTUNG					Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte		E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
	Bereich Türe				
Bereich Türe	Ausschalter		E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose		E 31	1	H = 30 cm
Küchenzeile	Ausschalter		E 20	1	H = 100 cm
	Geräteanschlussdose		E 37	2	für GS und E-Herd
	Schukosteckdose		E 31	2	Doppelsteckdosen
	Schukosteckdose		E 31	2	für Kühlschrank + Mikrowelle
	Indirekte Beleuchtung		E11	1	unter dem Hängeschrank
	Geschirrspüler		E 77	1	
Mikrowelle		E 76	1	Standgerät	

ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
	Kleinküche	Kleinküche	S35	1	mit 2 Kochplatten, Kühl-schrank und Abwaschbecken
		SP-Einloch-Einhandmischer	S46	1	
		Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
		Eckventil	S51	1	
		Eckventil mit Geräteanschluss	S52	1	für Geschirrspüler
		Fertigablauf mit Überlauf	S33	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)	
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand	
LÜFTUNG	Dunstabzugshaube ü.d. Kochstelle				
HLS ALLGEMEIN					
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Telefonzentrale		70.46
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Telefonzentrale lt. Ausführungsbeschreibung MA 14 (Stadt Wien - Wien Digital) </div>		
PLANUNG		Anmerkung		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung		
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
	Doppelboden			Lichte Höhe mind. 15 cm, objektsbezogene Festlegung
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			mit drei Aufnahmeelementen
	Objektband			
	Drücker innenlegend			
	Knauf außenliegend			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profizylinder Stadt Wien - Wien Digital
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Rampe im Türbereich			Edelstahlblech geriffelt
Fenster	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu - Lamellen
EINRICHTUNG		Anmerkung		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN		<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
Bereich Fenster	Schukosteckdose weiß	E 31	2	
	EDV-Anschluss	EN0	1	

ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
	Lüftung mit Kühlung			in Absprache mit der MA 34
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE	Traforaum			70.47
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> Traforaum </div>			
PLANUNG				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm		
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Kellerpflaster			trittfeste Oberfläche
	Industriestrich als Nutzestrich			mit Oberflächenvergütung (Versiegelung), optional
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
Tür				
Fenster				
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; min-height: 30px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höhere Schutzart	E6	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Zu berücksichtigen sind auch die Anforderungen an Gebäude nach ÖVE/ÖNORM E 8383. </div>			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	nach Bauvorschrift			
HLS ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; min-height: 20px;"></div>			

Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Tresorraum			70.48
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Tresorraum			
PLANUNG					Anmerkung
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden		Belag PVC - frei			
		Sockelleiste			
Wand		Innendispersion			nasswischbeständig
Decke		Innendispersion			nasswischbeständig
		Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
		Vorhangschiene			optional, nach Vereinbarung
Tür		Stahlzarge			
		Objektband			
		Aushebesicherung			optional, nach Vereinbarung
		Drücker innenliegend			
		Knauf außen angeordnet			
		Wechselschloss mit Fallenanschlag			
		Sperre			
		Einbruchshemmender Beschlag			optional, nach Vereinbarung
		Türstopper			
		Türblatt			K HPL - beschichtet
		Türblatt Vollbautüre			K HPL - beschichtet, optional
Fenster		Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend
		Dreh Sperre			
		Öffnungsbegrenzer			
		Führungshülsen für Teleskopstangen			
		Sichtschutz			Folienbeschichtung
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend		elektrisch			optional, bei Neubauten
		händisch			
		Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG					Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung		Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe		Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
		Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm

Bereich Wand	Netzwerkanschlussdose	N 1	2	
Bereich Kassaraum	Webcamanschluss			zusätzliche Verbindung zur Alarmzentrale
	Alarmanlage	N 5	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Umkleideraum			70.49
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Umkleideraum			
PLANUNG					Anmerkung
	Nutzfläche	M2		wie Garderobe	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90		
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig	
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung	
	Vorhangschiene			optional, nach Vereinbarung	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	Türstopper				
	Türblatt			K HPL - beschichtet	
Fenster	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend	
	Öffnungsbegrenzer				
	Führungshülsen für Teleskopstangen				
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten	
	händisch				
	Raffstore			Alu-Lamellen	
EINRICHTUNG					Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**		dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1		
	Schukosteckdose	E 31	1		
Bereich Wand	Schukosteckdose	E 31	1		Haarfön
ELEKTRO ALLGEMEIN					

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus			
FUNKTIONSSTELLE		Versammlungsraum		70.50	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Versammlungsraum			
PLANUNG		Anmerkung			
		Lichte Raumhöhe	M1 2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m	
		Tür-Durchgangsbreite	cm 90	Mindestdurchgangsbreite	
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung			
Boden		Belag PVC - frei			
		Keramische Platten			
		Sockelleiste			
Wand		Innendispersion			
		nasswischbeständig			
Raumteiler		Mobile Trennwand		optional, nach Vereinbarung	
Decke		Innendispersion			
		Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
		Gipskarton		optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)	
		Vorhangschiene			
Tür		Stahlzargen			
		Objektband			
		Drücker			
		Wechselschloss mit Fallenanschlag			
		Sperr		Profilzylinder	
		Türstopper			
		Türblatt			K HPL - beschichtet
		Doppeltüren zweiflügelig			nach Erfordernis, optional
Fenster		Holz-Alu oder Alu			
		Drehsperr		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
		Öffnungsbegrenzer			
		Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend		elektrisch		optional, bei Neubauten	
		händisch			
		Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG		Anmerkung			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung		Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
	Bereich Türe		Ausschalter	E 20	2
		Schukosteckdosen	E 31	2	
Bereich Wand					
		Schukosteckdose	E 31	1	

	Schukosteckdose	E 35	1	
	Netzwerkanschlussdose	N 1		nach Ausführungsplanung Stadt Wien - Wien Digital
	Hörbehindertenanlage			
	Lautsprecher	N 9	1	
	Schukosteckdosen	E 31	**	
Bereich Vortrag	Bodensteckdose		**	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Warteraum	70.51		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> Warteraum </div>			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	12	Mindestnutzfläche bzw. 1,5 m ² je Person
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzargen			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Dreh Sperre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
	Türöffneranlage	N 3	1	
Bereich Wand	Schukosteckdose	E 31	1	Für Getränkeautomat
	Aufrufanlage	N 7	**	

Bereich Fenster	Netzwerkanschlussdose	N 1	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE		Waschküche			70.52
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;">Waschküche</div>			
PLANUNG		Anmerkung			
	Nutzfläche	M2	5		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90		
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung			
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug im Format max. 30/30 cm, R 9	
Wand	Keramische Platten			Format 15/15 od. 20/20 cm, Höhe mindestens bis Zargen-OK	
	Innendispersion			nasswischbeständig	
Decke	Innendispersion				
	Metalldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	Türstopper				
	Türblatt			K HPL - beschichtet	
Hochbau allgemein	Waschmaschinen- und Trocknersockel, H= 45 cm			gilt nicht bei einer Waschtrockensäule, optional	
Fenster	Holz-Alu oder Alu			Alu wenn Raum im Keller	
	Öffnungsbegrenzer				
	Führungshülsen für Teleskopstangen				
Sonnenschutz außenliegend					
EINRICHTUNG		Anmerkung			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN		<div style="border: 1px solid black; min-height: 40px;"></div>			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Ein-/anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend	
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm	
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm	
Bereich Wand	Schukosteckdosen	E 31	1	für Waschmaschine	
	Schukosteckdosen	E 31	1	für Wäschetrockner	
	Schukosteckdosen	E 31	1	für Bügeleisen	

E-Geräte	Waschmaschine	E 77	1	
	Wäschetrockner	E 81	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Ausgussbecken	Ausgussbecken	S 18	1	OK= 65cm
	MZ-Montageelement	S 24		bei Bedarf
	Waschtisch-Wandbatterie	S 39	1	
	Fertigablauf	S 32	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKIONSSTELLE	WC	70.53		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	WC			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug Format 15/15 od. 20/20 cm, R 9
Wand	Keramische Platten			Format 15/15 od. 20/20 cm, Höhe mindestens bis Zargen-OK
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Metalldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	WC-Sperre			
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Oberkopftürschliesser			bei Tür Vorraum bzw. Tür WC-Gruppe
Fenster	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höhere Schutzart	E6	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	**	S 15	
	WT-Montageelement	**	S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	**	S 38	
	Thermischer Verbrühschutz	**	S 53	
	Eckregulierventil	**	S 51	
	Waschtischsifon	**	S 17	
	Seifenspender	**	S 69	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender	**		in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	**	S 77	
	VSG-Sicherheits-Spiegel	**		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	**	S 71	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalhalter	**	S (71)	in Absprache mit der MA34-ID
WC - Anlage-Damen	Wandtiefspülklosett	S 3 S 9	**	mit Montageelement
	Schallschutz-Set	S 6	**	für WC-Schale und Schrauben
	WC-Sitz	S 10	**	passend zu S3
	Betätigungsplatte	S 8	**	
	WC-Rollenpapierhalter	S 59	**	
	WC-Bürstengarnitur	S 64	**	
	Hygienebeutelspender	S 61	**	
	Hygieneabfallbehälter	S 60	**	
WC - Anlage-Herren	Wandtiefspülklosett	S 3 S 9	**	mit Montageelement
	Schallschutz-Set	S 6	**	für WC-Schale und Schrauben
	WC-Sitz	S 10	**	passend zu S3
	Betätigungsplatte	S 8	**	
	WC-Rollenpapierhalter	S 59	**	
	WC-Bürstengarnitur	S 64	**	
Urinalanlage wasserlos	Urinal wasserlos	S 78 S C-D	**	
	Urinal-Montageelement	S 84	**	
	Schamwand	S 79	**	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Wickelraum	70.54		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Wickelraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	4	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Keramische Platten	Feinsteinzeug Format 15/15 od. 20/20 cm		
	Belag PVC - frei	wenn nicht im Raumverband mit Sanitärgruppe, optional		
Wand	Keramische Platten	Format 15/15 od. 20/20 cm, Höhe mindestens bis Zargen-OK		
	Innendispersion	nasswischbeständig		
Decke	Innendispersion	nasswischbeständig		
	Metaldecke	mit offenen Elementen, z.B. Alu Lamellendecke, optional		
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend
	Dreh Sperre			
	Öffnungsbegrenzer			
Sonnenschutz außenliegend	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG				Anmerkung
	Wickeltisch oder Auflage	in Absprache mit der MA 34		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	H = 100 cm
	Schukosteckdose	E 31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	**	S 15	
	WT-Montageelement	**	S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	**	S 38	
	Thermischer Verbrühschutz	**	S 53	
	Eckreguliertventil	**	S 51	
	Waschtischsifon	**	S 17	
	Seifenspender	**	S 69	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender	**		in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	**	S 77	
	VSG-Sicherheits-Spiegel	**		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	**	S 71	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalenhalter geschlossener Müllbehälter	**	S (71)	in Absprache mit der MA34-ID
	Wickeltisch			in Absprache mit MA 34
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung; Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSSTELLE	Windfang			70.55
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> Windfang </div>			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Keramische Platten		Feinsteinzeug Format 30/30 cm, R 9	
	Schmutzschleuse belagseben		einrollbar für Reinigung; Rahmen aus Alu-Winkelprofil	
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig	
	Dispersionslack oder		raumhoch, optional	
	Glasgewebe		raumhoch, optional	
Decke	Innendispersion			
	Abgehängte GK-Decke		gelocht, mit Akustikeinlage, optional	
	Abgehängte Metalldecke		mit Akustikeinlage, offenen Fugen, oder gelocht, optional	
Aussentür 2-flügelig	Türblatt		Stahl-Glas oder Alu-Glas	
	Glaslichte		Sicherheits- u. Isolierglas	
	Objektband			
	Bügelgriff			
	Rollenfallenschloss			
	Paniktürverschluss		mit horizontaler Betätigungsstange	
	Sperr		Profilzylinder	
	Türstopper			
	Türschließer		mit 90° Arretierung	
	Sicherheitskennzeichnung			
Windfangtür 2-flügelig	Türblatt		Stahl-Glas oder Alu-Glas	
	Glaslichte		Sicherheitsglas	
	Objektband			
	Paniktürverschluß		mit horizontaler Betätigungsstange	
	Sperr		Profilzylinder	
	Türstopper			
	Türschließer		mit 90° Arretierung	
	Sicherheitskennzeichnung			
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperre			
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	<div style="border: 1px solid black; min-height: 40px;"></div>			

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaubau entsprechen
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	
	Schukosteckdose	E 31	2	
	Ansteuerung für Autom. Tür		1	
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
	ev. Torluftschleier			
LÜFTUNG				
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSSTELLE	Zählerraum / Niederspannungsraum	70.56		
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Zählerraum / Niederspannungsraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker innenliegend			
	Türknauf aussen liegend			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster				
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höhere Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	Ausschalter	E 20	1	
	Schukosteckdosen	E 31	1	
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	nach Errichtungsvorschrift			

LÜFTUNG			
	nach Errichtungsvorschrift		
HLS ALLGEMEIN			