

Installationskabel Kat.7A, S/FTP, 4P, 1200 MHz, AWG23, LSFRZH,grau, B2ca, 500 m / 1000m



BESCHREIBUNG
Kostengünstiges Kat. 7A, S/FTP Kabel. Folienschirmung paarweise und verzinntes Kupfergeflecht. 100 Ohm Impedanz. Datenübertragungsfrequenz bis zu 1200 MHz.

FEATURES
100 Ohm Installationskabel
Geeignet für Sprach-, Video- und Datenübertragung
Für Frequenzen bis 1200 MHz geeignet

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Kabel - Art	Einfaches Kabel
Kabelaufbau	Normal
Armierung	Kein Schutz
Mantelmaterial	LSFRZH
Kabelmantel Eigenschaften	halogenfrei
Aderart	blanker massiver Kupferdraht
Anzahl Adern	8
Kategorie	Kat. 7A
Verseilung	4 Paar
Schirmung	S/FTP
Kabeldurchmesser	Ø 7.7 mm
Schutzart IP	IP 20
Verpackung	Trommel
Max. Testfrequenz	1,200 MHz
PoE	Ja
PoE Level	4
CPR Klassifizierung	B2ca

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Farb Code RAL	7035 Lichtgrau

ELECTRICAL DATA

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Standard	EN 50173-1
	EN 50288-9-1
	IEC 60754-2
	IEC 61034
	IEC 61156-5
	ISO/IEC 11801
	ISO/IEC TR11801-9905
	CPR Feuerklasse: EN50575

UMWELTDATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Betriebstemperatur	20 °C bis 60 °C / +68 °F bis +140 °F