

Anbaurahmen FM45 geschirmt oder ungeschirmt IP67 Typ06 Rahmen



BESCHREIBUNG

- Schutzklasse IP67 nach IEC 60529
- Passend zu Schutzgehäuse Variante 06



LIEFERUMFANG

- Anbaurahmen IP67 Typ06
- Dichtung
- 4 Schrauben M3x10
- 4 Muttern M3

TENDER

Anbaurahmen für runde Ausschnitte. Passend zu Schutzgehäuse für feldkonfektionierbaren RJ45 Stecker mit Schnappverschlusstechnik. Schutzklasse IP67 nach IEC 60529. Nimmt optionale Farbcodierung auf. Polyamid, verkehrsgrau (RAL 7042). Komplett mit Dichtung und Schrauben M3 x 10 mm.

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Schutzart IP	IP 67 (entspricht NEMA 6P)
Farbcodierung	Ja, optional
UL-Klassifizierung	UL94-V0

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	36.0 mm x 36.0 mm x 27.5 mm / 1.417 in x 1.417 in x 1.083 in (B x H x T)
Farb Code RAL	7042 Verkehrsgrau A
Material	PA (Polyamid)


ELECTRICAL DATA

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Standard	IEC 60529-6

UMWELTDATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Betriebstemperatur	-40 °C bis +80 °C / -40 °F bis +176 °F

ZUBEHÖR

Typ	Bild	Beschreibung	Artikel	E-Nummer
Zubehör		Schutzhülle Typ06 IP67	R309589	

