



ENTELLE

TOGETHER EVERYTHING CONNECTS

KATALOG

DB - MIT KUNSTSTOFFMANTEL



DB (Direct Bury:) Für die Montage von dünnwandigen Mikrorohren in direkter Erdverlegung ist dieses Rohrbündel von einer 125 µm dicken Aluminiumschicht umgeben, die in einem Mantel aus flexiblem schwarzen PE mit einem strapazierfähigen, orange gefärbten HDPE-Mantel eingebettet ist. Reißfäden sind entlang der gesamten Länge unter dem Mantel vorinstalliert, um das Aluminium und den Mantel gemäß dem richtigen Verfahren aufzureißen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN					
Produkt Code	Größe Mikrorohr	Beschreibung	Bündel AD	Max. Zug	Gewicht (Nominal)
6627	5/3,5 mm	1 DB	10 mm	500 N	72 g/m
6406		2 DB	12,2 x 17,2 mm	1.200 N	159 g/m
6375		4 DB	19,3 mm	1.600 N	216 g/m
6314		7 DB	22,2 mm	2.000 N	278 g/m
6556		12 DB	28,2 mm	2.800 N	411 g/m
6352		19 DB	32,2 mm	4.000 N	526 g/m
6557		24 DB	37,8 mm	5.000 N	671 g/m
61035	8/6 mm	1 DB	15,2 mm	1.000 N	162 g/m
61036		2 DB	15,2 x 23,2 mm	1.500 N	232 g/m
61037		4 DB	27,1 mm	2.500 N	368 g/m
8521		7 DB	31,8 mm	3.500 N	487 g/m
60153		12 DB	40,4 mm	4.800 N	698 g/m
61038		19 DB	47,8 mm	7.000 N	987 g/m
6893	10/8 mm	1 DB	17,2 mm	1.300 N	185 g/m
61380		2 DB	17,2 x 27,2 mm	2.000 N	285 g/m
6655	10/8 mm (Runden)	4 DB	31,9 mm	3.000 N	450 g/m
6593	10/8 mm	7 DB	37,8 mm	4.000 N	606 g/m
60152		12 DB	49,5 mm	6.000 N	946 g/m
60360	12/10 mm	1 DB	19,1 mm	1.500 N	205 g/m
60361		2 DB	19,1 x 31,1 mm	2.400 N	331 g/m
60736	12/10 mm (Runden)	4 DB	36,8 mm	4.000 N	542 g/m
60365	12/10 mm	7 DB	43,8 mm	5.500 N	726 g/m