

ESM Spleißbox für BGT3



Technische Daten

- Gehäuse 2-teilig aus Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 kieselgrau
- max. 3 Einschubmodule für Baugruppenträger BGT3
- Aufnahme für eine Spleißkassette für max. 24 Spleißschutzhülsen
- Kabeleinführung 1x PG13/M20 und PG7
- Gehäuseoberteil verschraubt

Ausführungen

- Type ESM1 Modul mit Kupplungen, geeignet für Breakoutkabel
- Type ESM2 Modul mit Kupplungen und Pigtail's, spleißfertig
- Module mit 6 – 12 Ausnehmungen für zB. FC, ST, SC, E2000, LC-DX Kupplungen lieferbar

Abmessungen

- Breite 134mm
- Höhe 31mm
- Tiefe 250mm

Bestellbezeichnung

- | | |
|---|---|
| • ESMB-Slotabdeckung blind | Einschubmodul blind für BGT3, RAL 7035 |
| • ESM1-mit Kupplungen für Breakoutkabel | Einschubmodul Breakout für BGT3, RAL 7035 |
| • ESM2-FC/PC MM | Einschubmodul 12xFC/PC, RAL 7035 |
| • ESM2-E2000PC/APC MM/SM | Einschubmodul 12xE2000/PC-APC, RAL 7035 |