

für Amtshäuser der Stadt Wien

RAUMBLÄTTER



Änderungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

AMTSHÄUSER		
Raumblatt	Raumwidmung	Nutzfläche m ²
70.1	Abstellraum	
70.2	Archiv	
70.3	Aufenthaltsraum	8
o.Nr.	Bad	4
o.Nr.	Bad / WC	
70.4	Behandlungsraum	18
70.5	Barrierfreies-WC	5
70.6	Besprechungszimmer	12
70.7	Bibliothek	6
70.8	Büro	
70.9	Computerraum	12
70.10	Dachboden	
70.11	Depot	
70.12	Dusche	4
70.13	Dusche/WC	4
70.14	Eingang	4
70.15	Fahrzeugabstellplatz	4
70.16	Front-Office	
70.17	Gang	
70.18	Garage	
70.19	Garderobe	
70.20	Heizhaus	
70.21	Heizraum	
70.22	Hof	
70.23	Kassa	
70.24	Kellerraum	
70.25	Kinderwagen- / Fahrradraum	60
70.26	Kinderwagenraum	
70.27	Kochnische	5
70.28	Kopierraum	3,5
70.29	Küche	11
70.30	Lagerraum	
70.31	Magazin	
70.32	Maschinenraum	
70.33	Müllraum	
70.34	Ordination	18
70.35	Personalraum	8
70.36	Portier*innenloge	12
70.37	Putzraum	
70.38	Reinigungspersonal	
70.39	Saal	
70.40	Schulungsraum	30
70.41	Sozialraum	8
70.42	Stiegenhaus	
70.43	Stufen	
70.44	Technikraum	

Inhaltsverzeichnis

AMTSHÄUSER		
Raumblatt	Raumwidmung	Nutzfläche m ²
70.45	Teeküche	5
70.46	Telefonzentrale	
70.47	Traforaum	
70.48	Tresorraum	
70.49	Umkleideraum	
70.50	Versammlungsraum	
70.51	Warteraum	12
70.52	Waschküche	5
70.53	WC	
70.54	Wickelraum	4
70.55	Windfang	
70.56	Zähleraum / Niederspannungsraum	

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Abstellraum			70.1
FUNKTIONSBeschreibung	Abstellraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC-frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG				Anmerkung
	Regale			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung		E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Archiv			70.2
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Archiv			
PLANUNG			Anmerkung	
	Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Eigener Brandabschnitt!!			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend
	Öffnungsbegrenzer			
Sonnenschutz außenliegend	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG				Anmerkung
	Regale			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/ Anbauleuchte	E1/E2	**	entsprechend dem Deckenaufbau
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30

Bereich Wand	UP-Schuckosteckdose	E31	**	
	Netzwerkanschlussdose 1-fach(RJ45)	N1	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Aufenthaltsraum			70.3
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Aufenthaltsraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	8	Mindestnutzfläche, bzw. 1,5 m ² je Bedienst.
	Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			waschbeständig
	Keramische Platten			Fliesenschild zwischen Ober- und Unterschränken
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
	Vorhangsschiene			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
	Oberschränke			über der Kleinküche
	Tisch			
	Sessel			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung		E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand	Schuckosteckdose	E31	**	H = 30 cm
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Kleinküche	Kleinküche	S 35	1	mit 2 Kochplatten, Kühl-schrank und Abwaschbecken
	SP-Einloch-Einhandmischer	S 46	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	1	
	Eckventil	S 51	2	
	Fertigablauf PP mit Überlauf	S 33	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus			
FUNKTIONSTELLE		Bad		o.Nr.	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Bad			
PLANUNG				Anmerkung	
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
Boden	Keramische Platten		Feinsteinzeug R 9		
			Format 15/15 od. 20/20		
Wand	Keramische Platten		Format 15/15 od. 20/20		
			bis Höhe OK. Zarge		
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig		
	Abgehängte Decke		mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke		
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
Fenster	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend	Sperre		Profilzylinder		
	Türstopper				
EINRICHTUNG	Türblatt		K HPL - beschichtet		
	Oberkopftürschliesser		bei Türe Vorraum		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Holz-Alu oder Alu		wenn Raum außenliegend		
	Drehsperre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich		
	Öffnungsbegrenzer				
	Führungshülsen für Teleskopstangen				
	elektrisch		optional, bei Neubauten		
	händisch				
	Raffstore		Alu-Lamellen		
EINRICHTUNG				Anmerkung	

ELEKTROAUSSTATTUNG			Stück	Text-bst.	Anmerkung
	Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	1	E6	entsprechend dem Deckenaufbau
	Bereich Türe	UP-Ausschalter	1	E20	
	Bereich Wand	Spiegellampe	1	E14	
	Bereich Fenster				
ELEKTRO ALLGEMEIN		Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			
SANITÄRAUSSTATTUNG			Text-bst.	Stück	Anmerkung
	Duschanlage	Einbaubrausewanne	S 25	**	
		Wannenfuß-Montageset	S 26	**	
		Brausewannensiphon	S 27	**	
		Thermostat-Brause-Armatur	S 54	**	
		Brausegarnitur	S 45	**	
		Brausewannen-Schiebetür	S 28	**	
		Hakenleiste	S 63	**	
		Seifenkorb	S 74	**	
	Waschtisch	Waschtisch	S 15	**	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender
		WT-Montageelement	S 16	**	bei Bedarf
		WT-Einloch-Einhandmischer	S 38	**	
		Thermischer Verbrühschutz	S 53	**	
		Eckregulierventil	S 51	**	
		Waschtischsifon	S 17	**	
		Seifenspender	S 69	**	in Absprache mit der MA34-ID
		Handtuchspender		**	in Absprache mit der MA34-ID
		Papier-Drahtkorb	S 77	**	
		VSG-Sicherheits-Spiegel		**	40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
		Universal-Präparatspender	S 71	**	in Absprache mit der MA34-ID
		Schalenhalter	S (71)	**	in Absprache mit der MA34-ID
HEIZUNG		Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG		mechanische Raumlüftung			

HLS ALLGEMEIN



FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Bad / WC			o.Nr.
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Bad / WC			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	6	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Keramische Platten	X		Feinsteinzeug,Format 15/15 od. 20/20 cm R 9
Wand	Keramische Platten	X		Format 15/15 od. 20/20 cm,bis Höhe OK. Zarge
	Innendispersion	X		nasswischbeständig
Decke	Innendispersion	X		nasswischbeständig
	Abgehängte Decke		X	mit offenen Elementen,z.B. Alu-Lamellendecken
Tür	Stahlzarge	X		
	Anubabänder 3-teilig	X		
Fenster	Drücker	X		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag	X		
Sonnenschutz außenliegend	WC-Sperre	X		
	Sperre	X		Profilzylinder
	Türstopper	X		
	Türblatt Röhrenspanplatte	X		mit KH-Platten belegt
	Oberkopftürschliesser	X		bei Türe Vorraum
	Holz-Alu			
	Dreh-Kippbeschlag			
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Stück	Text- bst.	Anmerkung

Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	**	E6	entsprechend dem Deckenaufbau
Bereich Tür	UP-Ausschalter	1	E20	
Bereich Wand	Spiegellampe	1	E14	
Bereich Fenster				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Sstück	Anmerkung
Duschanlage	Einbaubrausewanne	S 25	**	
	Wannenfuß-Montageset	S 26	**	
	Brausewannensiphon	S 27	**	
	Thermostat-Brause-Armatur	S 54	**	
	Brausegarnitur	S 45	**	
	Brausewannen-Schiebetür	S 28	**	
	Hakenleiste	S 63	**	
	Seifenkorb	S 74	**	
Waschtisch	Waschtisch	S 15	**	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender
	WT-Montageelement	S 16	**	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S 38	**	
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	**	
	Eckregulierventil	S 51	**	
	Waschtischsifon	S 17	**	
	Seifenspender	S 69	**	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender		**	in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	S 77	**	
	VSG-Sicherheits-Spiegel		**	40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	S 71	**	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalenhalter	S (71)	**	in Absprache mit der MA34-ID
WC - Anlage	Wandtiefspülklosett	S 3 S 9	**	mit Montageelement OK-Keramik = 40cm Sitzhöhe = 42cm
	Schallschutz-Set	S 6	**	für WC-Schale und Schrauben
	WC-Sitz	S 10	**	passend zu S3
	Betätigungsplatte	S 8	**	
	WC-Rollenpapierhalter	S 59	**	Höhe = 70 cm
	WC-Bürstengarnitur	S 64	**	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Behandlungsraum			70.4
FUNKTIONSBeschreibung	Behandlungsraum			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Keramische Platten			Format 15/15 od. 20/20 cm WT-Bereich, H. bis ca. 1.5 m
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
Sonnenschutz außenliegend	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händig			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

Beleuchtung		E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Tür	UP-Serienschalter	E21	1	
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	
Bereich Wand	UP-Schuckosteckdose	E31	2	
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN1	1	
Elektrogeräte	Kühlschrank	E71	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Sück	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	S 15	**	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender
	WT-Montageelement	S 16	**	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	S 38	**	
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	**	
	Eckregulierventil	S 51	**	
	Waschtischsifon	S 17	**	
	Seifenspender	S 69	**	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender		**	in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	S 77	**	
	VSG-Sicherheits-Spiegel		**	40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
HEIZUNG	Universal-Präparatspender	S 71	**	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalenhalter	S (71)	**	in Absprache mit der MA34-ID
LÜFTUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
HLS ALLGEMEIN	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE	Barrierefreies-WC			70.5	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Barrierefreies-WC				
PLANUNG				Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe		M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Barrierefreies-WC: Planung und Ausführung laut ÖNORM B 1600 ff.				
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug, Format 15/15 od. 20/20 R 9	
Wand	Keramische Platten			Format 15/15 od. 20/20 cm, raumhoch	
Decke	Metalldecke			geschlossen	
	Alu-Lamellendecke			mit offenen Elementen	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	WC-Sperre			Rosette m. Vierkant außen	
	Türstopper				
	Türblatt			K HPL - beschichtet	
	Kleiderhaken				
EINRICHTUNG				Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Einbauleuchte	E1	**		
Bereich Tür	UP-UP-Ausschalter	E20	1	H = 85 cm	
	UP/AP-Taster	E 23	1	Quittiertaster; H = 170 cm	
	Alarmanzeige		1	über die Türe, innen	
Bereich Wand	UP-Zugtaster (barrierefreies WC)	E24	1	Zugtaster - "Notruf"	
	Alarmanzeige barrierefreies WC	E50	1	Gang	

ELEKTRO ALLGEMEIN	Optische u. akustische Meldung vor Ort u. bei der/beim AmtshauswartIn Quittierung vor Ort, nur akustisch bei der/beim AmtshauswartIn Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Barrierefreier-Waschtisch	Barrierefreier-Waschtisch	S 88	**	OK = 80cm
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	**	
	Seifenspender	S 69	**	in Absprache mit MA 34-ID
	Handtuchspender elektronisch		**	in Absprache mit MA 34-ID
	Faltpapier-Handtuchspender	S 75	**	in Absprache mit MA 34-ID
	Spiegel		**	ca. 40x100cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
Barrierefreies-WC	Barrierefreies-WC	S 85	**	Wandtiefspülklosett OK-Keramik = 45cm Sitzhöhe = 47cm
	Barrierefreies-WC-Zubehör	S 87	**	
	WC-Bürstengarnitur	S 64	**	
	Hygieneabfallbehälter	S 60	**	
	Hygienebeutelspender	S 61	**	
	Papier-Drahtkorb	S 77	**	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN				

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Besprechungszimmer			70.6
FUNKTIONSBeschreibung	Besprechungszimmer			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	12	Mindestnutzfläche, bzw. 1,5 m ² je Bedienst.
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangsschiene			optional, nach Vereinbarung
	Stahlzarge			
Tür	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
Fenster	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu			
	Öffnungsbegrenzer			
Sonnenschutz außenliegend	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
	Blendschutz			Vertikallamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/ Anbauleuchte	E1/E2	**	Ausführung dem Deckenaufbau entsprechend
	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
Bereich Türe	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
	Schuckosteckdose	E31	2	H = 30 cm
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1	

ELEKTRO ALLGEMEIN				
		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG		Fußbodenheizung		optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG		mechanische Raumlüftung		bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis		

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE		Bibliothek		70.7
FUNKTIONSBeschreibung		Bibliothek		
PLANUNG				Anmerkung
Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig		Nutzfläche	M2	6
		Lichte Raumhöhe	M1	2,8 Mindestraumhöhe 2,50 m
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90 planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleisten			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangsschiene			optional, nach Vereinbarung
	Stahlzarge			
Tür	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händig			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	entsprechend dem Deckenaufbau
Bereich Tür	UP-SerienSchalter	E21	1	Fenster- und gangseitig H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm

Bereich Wand	UP-Schuckosteckdose	E31	2	
	Jalousie Schalter/Taster	E27	1	Schalter im Fensterbereich
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Büro			70.8
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Büro			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2		siehe Ergänzungen für Amtshäuser der Stadt Wien (Punkt 2.3 Allgemeine Hinweise zur Planung)
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleisten			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangsschiene			optional, nach Vereinbarung
	Stahlzarge			
Tür	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
	Blendschutz			Vertikallamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	entsprechend dem Deckenaufbau
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	**	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand/Fenster	EDV-Anschluss	EN0	**	

ELEKTRO ALLGEMEIN		Die exakten Angaben über Anzahl und Situierung der IKT-Infrastruktur werden durch die MA01 im Zuge der definitiven Raumplanung festgelegt (pro Arbeitsplatz ca.12 m ² Raumfläche).		
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis		

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Computerraum			70.9
FUNKTIONSBeschreibung	Computerraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	12	Mindestgröße, möglichst quadratisch
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Tür gangseitig 180° aufschlagend			
	Eigener Brandabschnitt			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Doppelboden			Lichte Höhe mind. 15 cm, objektsbezogene Festlegung
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Knauf außenliegend			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder Stadt Wien - Wien Digital
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Rampe im Türbereich			Edelstahlblech geriffelt
Fenster	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Anbauleuchte	E2	**	
Bereich Tür	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand	UP-Schuckosteckdose	E31	**	je Modemschrank
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	ENO	1	

ELEKTRO ALLGEMEIN	Pro Modemschrank eigener Stromkreis. Thermostat für Lüftung, Details lt. Ausführungsbeschreibung Stadt Wien - Wien Digital.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
	Lüftung mit Kühlung			in Absprache mit MA 34
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Dachboden			70.10
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Dachboden			
PLANUNG				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	2	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm		
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Dachbodenpflaster			
	Estrich versiegelt			
	Dämmung der obersten Geschoßdecke			Bei Generalsanierung
Wand	Wandbeschichtung			Innendispersion
	Deckenbeschichtung			Innendispersion
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Pofilzylinder gemäß Brandschutzkonzept, planungsabhängig
	Türblatt			
Fenster	Holz-Alu			
	Dreh-Kippbeschlag			
	Dachausstiegsluke			für Rauchfangkehrer etc.
	Dachflächenfenster			
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	IP 65
Bereich Türe	UP-UP-Ausschalter	E20	1	mit Glimmlampe
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	
Bereich Wand				

ELEKTRO ALLGEMEIN							
SANITÄRAUSSTATTUNG	HEIZUNG	LÜFTUNG	Text- bst.	Stück	Anmerkung		
HLS ALLGEMEIN							
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis					

FUNKTIONSBEREICH			Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE	Depot		70.11	
FUNKTIONSBeschreibung	Depot			
PLANUNG				
			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
	Eigener Brandabschnitt		nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleisten			
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig	
	Dispersionslack			
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig	
	Mineralfaser		optional, nach Vereinbarung	
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung	
Brandabschnittstür			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig	
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre		Profilzylinder	
	Türstopper			
	Türblatt		K HPL - beschichtet	
Fenster				
	Holz-Alu oder Alu		wenn Raum außenliegend	
	Öffnungsbegrenzer			
Sonnenschutz außenliegend	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	entsprechend dem Deckenaufbau
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Wand	UP-Schuckosteckdose	E31	2	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Dusche			70.12
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Dusche			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	4	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug R 9; Format 15/15 od. 20/20
Wand	Keramische Platten			Format 15/15 od. 20/20 bis Höhe OK. Zarge
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Metaldecke			mit offenen Elementen, zB. Alu-Lamellendecke
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Oberkopftürschliesser			bei Türe Vorraum
Fenster	Holz-Alu			wenn Raum außenliegend
	Dreh-Kippbeschlag			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG	Text-bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart			entsprechend dem Deckenaufbau
Bereich Türe	UP-Ausschalter			
	E20	1		

Bereich Wand	Spiegellampe	E14	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Duschanlage	Einbaubrausewanne	**	S 25	
	Wannenfuß-Montageset	**	S 26	
	Brausewannensiphon	**	S 27	
	Thermostat-Brause-Armatur	**	S 54	
	Brausegarnitur	**	S 45	
	Brausewannen-Schiebetür	**	S 28	
	Hakenleiste	**	S 63	
	Seifenkorb	**	S 74	
Waschtisch				
	Waschtisch	**	S 15	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender
	WT-Montageelement	**	S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	**	S 38	
	Thermischer Verbrühschutz	**	S 53	
	Eckregulierventil	**	S 51	
	Waschtischsifon	**	S 17	
	Seifenspender	**	S 69	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender	**		in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	**	S 77	
	VSG-Sicherheits-Spiegel	**		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	**	S 71	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalenhalter	**	S (71)	in Absprache mit der MA34-ID
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Dusche/WC			70.13
FUNKTIONSBeschreibung	Dusche/WC			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	6	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug R 9; Format 15/15 od. 20/20 cm
Wand	Keramische Platten			bis Höhe OK. Zarge; Format 15/15 od. 20/20 cm
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Metalldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	WC-Sperre			
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Oberkopftürschliesser			bei Türe Vorraum
Fenster	Holz-Alu			wenn Raum außenliegend
	Dreh-Kippbeschlag			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG	Beleuchtung	Text-bst.	Stück	Anmerkung
		Leuchte höherer Schutzart	E6	** entsprechend dem Deckenaufbau
	Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1
	Bereich Wand	Spiegellampe	E14	1
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Duschanlage	Einbaubrausewanne	**	S 25	
	Wannenfuß-Montageset	**	S 26	
	Brausewannensiphon	**	S 27	
	Thermostat-Brause-Armatur	**	S 54	
	Brausegarnitur	**	S 45	
	Brausewannen-Schiebetür	**	S 28	
	Hakenleiste	**	S 63	
	Seifenkorb	**	S 74	
Waschtisch	Waschtisch	**	S 15	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender
	WT-Montageelement	**	S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	**	S 38	
	Thermischer Verbrühschutz	**	S 53	
	Eckregulierventil	**	S 51	
	Waschtischsifon	**	S 17	
	Seifenspender	**	S 69	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender	**		in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	**	S 77	
	VSG-Sicherheits-Spiegel	**		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	**	S 71	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalenhalter	**	S (71)	in Absprache mit der MA34-ID
WC - Anlage	Wandtiefspülklosett	**	S 3 S 9	mit Montageelement OK-Keramik = 40cm Sitzhöhe = 42cm
	Schallschutz-Set	**	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	WC-Sitz	**	S 10	passend zu S3
	Betätigungsplatte	**	S 8	
	WC-Rollenpapierhalter	**	S 59	Höhe = 70 cm
	WC-Bürstengarnitur	**	S 64	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH			Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Eingang		70.14
FUNKTIONSBeschreibung	Eingang		
PLANUNG			Anmerkung
	Nutzfläche	M2	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3 Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung
Boden	Außen: Asphalt		Fugen verschweißt
	Rampe		barrierefrei
	Innen: Keramische Platten		Feinsteinzeug Format 30/30 cm
	Sockelleiste		
Wand Innen	Innendispersion		nasswischbeständig
	Dispersionslack oder Latexbeschichtung		Höhe mindestens bis Zargen-OK
Decke	Mineralfaser		optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangschienen		optional, nach Vereinbarung
Tür			Siehe Raumblatt Windfang
Portalkonstruktionen	Holz-Alu		optional, nach Vereinbarung
	Stahl-Glas oder Alu-Glas, thermisch getrennt		
Fenster	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperrre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		optional, bei Neubauten
	händisch		
	Raffstore		Alu-Lamellen
Außenbereich Diverse Austattungen	Taktile Bodenmarkierung		
	Fahnenmaste		mind. 1 Stück
	Schaukasten		
	Briefkasten		
	Fahrradständer		
	Prallgitter		
EINRICHTUNG			Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			
ELEKTROAUSSTATTUNG	Text- bst.	Stück	Anmerkung

im Gangbereich im Aussenbereich Beleuchtung Bereich Tür	Netzwerkanschlussdose 1-fach(RJ45)	N1		für VAP
	Torsprechstelle	N3	**	
	Einbauleuchte/Einbaudownlights und Strahler	E1/E3	**	entsprechend dem Deckenausbau
	UP-Ausschalter	E20	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	UP-Schuckosteckdose	E31	2	
	Ansteuerung für automatische Tür;			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
	ev. Torluftschleier			
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH			Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE	Fahrzeugabstellplatz		70.15	
FUNKTIONSBeschreibung	Fahrzeugabstellplatz im Freien			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1		
BAUWERK - AUSBAU	Tür-Durchgangsbreite	cm		
	Betondecke C35/45		B-Fahrbahndecke mit Kantkorn, 15 cm	
	Asphaltfeinbeton		3 cm auf Unterbau, optional	
	Betonverbundstein		8 cm auf Unterbau, optional	
	Rasensteine		nur für Abstellplätze, nicht für Fahrbahn geeignet	
	Betonrandsteine		alle Einfassungen	
	Entwässerung		über Einlauf oder Rigol	
	Kanalanschluß		über Schlammfang	
Fahrbahn und Stellplätze	Stellplatzmarkierungen			
Oberflächen				
Wand	Radabweiser		zu massiven Bauteilen, in Durchfahrten etc.	
Zufahrtseinschränkung				
	Metallsäule		umlegbarer, versperrbarer Metallsteher	
	Schranken manuell		optional, nach Vereinbarung	
EINRICHTUNG	Schranken elektrisch		optional, nach Vereinbarung	
	Zugangskontrolle m. Drehsperrre		optional, nach Vereinbarung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
	Beleuchtung			
ELEKTRO ALLGEMEIN	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
	Schaltung über Dämmerungshalter + Wochenzeitschaltuhr mit Revisionsschalter bei Portier*in			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG				
LÜFTUNG				
HLS ALLGEMEIN				

Anmerkungen

** Menge nach Erfordernis

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Front-Office			70.16
FUNKTIONSBeschreibung	Front-Office			
PLANUNG				Anmerkung
Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm		planungsabhängig
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
	Niveauanhebung des Bodens im Sitzbereich der Schalterplätze			Doppelbodenkonstruktion: Gesamthöhe 17-30 cm, optional
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Transparente Raumteiler			
Empfangsschalter	Ablagepult			
	Schiebefenster			optional, nach Vereinbarung
	Absturzsicherung (Rückschutz)			hinter den Schalterplätzen, optional
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangsschiene			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
Sonnenschutz außenliegend	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händig			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				Anmerkung
ELEKTROAUSSTATTUNG	Text- bst.	Stück		Anmerkung

Bereich Frontoffice	Aufrufanlage	N7	1	nach KundInnenwunsch
	Netzwerkanschlussdose 1-fach(R)	N1	3	
Beleuchtung	entsprechend Arch. Gestaltung		**	Beleuchtungsstärke entspr. Büro
Bereich Tür	UP-Wechselschalter; UP/AT-Taster	E22 E23	**	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand/Fenster	EDV-Anschluss	ENO	**	
	UP-Schuckosteckdose	E31	**	H = 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die exakten Angaben über Anzahl und Situierung der IKT-Infrastruktur werden durch die Stadt Wien - Wien Digital im Zuge der definitiven Raumplanung festgelegt (pro Arbeitsplatz ca.12 m ² Raumfläche).			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand Zuluftkonditionierung, (Abkühlung um ca. 2 Grad)
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH			Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE	Gang		70.17	
FUNKTIONSBeschreibung	Gang			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Keramische Platten		R 9	
	Terrazzoplatten		Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional	
Wand	Naturstein Granit		Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional	
	Sockelleiste		Wand- und Stufensockel	
Schlosser	Innendispersion		nasswischbeständig	
	Dispersionslack oder Latexbeschichtung		Höhe mindestens bis Zargen-OK	
Decke	Seitlicher Abschluß zum untersten Stiegenlauf		bis Höhe 2,10 m (Abwendung von Verletzungsgefahren)	
	Innendispersion		nasswischbeständig	
Brandabschnittstüren	Stahlzargen			
	Paniktürverschluß mit horizontaler Betätigungsstange		gem. ÖNORM EN1125	
	Objektband		nach Flügelgröße	
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre		Profilzylinder	
	Rauch-/Brandabschnitt		nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig	
	Offenhaltevorrichtung		Haltemagnete und Rauchmelder	
Fenster	Glaslichte		nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig	
	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

Beleuchtung	Anbauleuchte	E2	**	Höhe über 2,00 m
	Taster	E23	**	H=100 cm, in ausreichender Anzahl
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Wirtschaftlichkeit eines Dämmerungsschalters und/oder eines Zeitschalters für die Beleuchtung ist zu prüfen!			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
	Trocken- od. Naßsteigleitung			nach feuerpolizeilicher Vorschrift
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH			Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Garage		70.18
FUNKTIONSBeschreibung	Garage Allgemein für überdeckte Stellplätze und Tiefgarage		
PLANUNG		Anmerkung	
Lichte Raumhöhe		M1	2,3
Tür-Durchgangsbreite		cm	
Tor-Mindestbreite		cm	280
		Mindestdurchfahrtslichte 280/210 cm	
BAUWERK - AUSBAU		Anmerkung	
Fahrbahn und Stellplätze	Betondecke C35/45		B-Fahrbahndecke mit Kantkorn, 15 cm
	Gussasphaltesrich		auf 15 cm U-Beton B225 auf Unterbau, nur für Fahrbahn, optional
	Kaltbitumenzementestrich		auf 15 cm U-Beton B225 auf Unterbau, optional
	Betonverbundsteine 8 cm auf Rampen		im Sandbett verlegt, auf U-Beton B225, 15 cm
	Entwässerung		Sammelgruben öldicht mind. 50 l
	Entwässerung Kanal		über Ablauf od. Rigol
	Kanalanschluss		über Schlammfang und Benzinabscheider, optional
	Stellplatzmarkierungen		
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig
	Radabweiser		zu massiven Bauteilen, in Durchfahrten, auf Rampen
	Stellplatzmarkierungen		
Decke	Innendispersion		über dem Fahrbahnbereich
	Innendispersion		im gesamten Deckenbereich
Garagentor	Elektrisch betrieben		
	Hubgliedertor		ab 25 Stellplätze in der Tiefgarage
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		halber Profilzylinder, nur von außen sperrbar (Schleuse)
	Türblatt		
Zufahrtsbeschränkung	Schranken manuell		
	Schranken elektrisch		optional, nach Vereinbarung
	Zugangskontrolle m. Drehsperre		optional, nach Vereinbarung
EINRICHTUNG		Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			
ELEKTROAUSSTATTUNG	Text- bst.	Stück	Anmerkung

Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
	UP-Taster	E23	**	FR-Ausführung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es ist eine Sicherheitsbeleuchtung bzw. Notbeleuchtung gemäß den letztgültigen Vorschriften herzustellen.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG				
LÜFTUNG	mech.Zu- u.Abluftanlage			in Kombination m. CO - Warnanlage
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Garderobe			70.19
FUNKTIONSBeschreibung	Garderobe			
PLANUNG			Anmerkung	
	Nutzfläche	M2		1,5 m ² je Person
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
	Boden	Belag PVC - frei		
		Sockelleisten		
	Wand	Innendispersion		nasswischbeständig
		Innendispersion		nasswischbeständig
	Decke	Mineralfaser		optional, nach Vereinbarung
		Vorhangsschiene		optional, nach Vereinbarung
		Stahlzarge		
	Tür	Objektband		
		Drücker		
		Wechselschloss mit Fallenanschlag		
		Sperre		Profilzylinder
		Türstopper		
	Fenster	Türblatt		K HPL - beschichtet
		Holz-Alu oder Alu		
		Öffnungsbegrenzer		
Sonnenschutz außenliegend	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	elektrisch		optional, bei Neubauten	
	händisch			
	Raffstore		Alu-Lamellen	
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG			Anmerkung	
	Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	** dem Deckenaufbau entsprechend
		UP-Ausschalter	E20	1 H = 100 cm
	Bereich Türe	UP-Schuckosteckdose	E31	1 H = 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN				
				Anmerkung

SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Heizhaus			70.20
FUNKTIONSBeschreibung	Heizhaus			
PLANUNG			Anmerkung	
BAUWERK - AUSBAU	Lichte Raumhöhe	M 1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
Boden				Anmerkung
	Betonestrich versiegelt			
	Gussasphaltestrich			optional, nach Vereinbarung
	Keramische Platten			optional, nach Vereinbarung, mit Sockelleiste
	Bodenablauf			
	Pumpensumpf			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türblatt			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
Fenster	Alu			
	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	UP/AP-FR Aus-Wechselschalter	E25	1	H = 100 cm
	FR-Schukosteckdose	E40	1	H = 30 cm
	Netzwerkanschlussdose 1-fach(R)	N1	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Verkabelung der Heizungsanlage nach Vorgabe der Heizungsfirma			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung

Ausgussbecken	Ausgussbecken	S 18	1	OK-Höhe=65cm
	MZ-Montageelement	S 24		bei Bedarf
	Waschtisch-Wandbatterie	S 39	1	Höhe = 115cm
	Fertigablauf PP	S 32	1	
	Pumpensumpf			
HEIZUNG				
LÜFTUNG	nach Heizraumrichtlinien			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Heizraum			70.21
FUNKTIONSBeschreibung	Heizraum			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Betonestrich versiegelt			
	Gussasphaltestrich			optional, nach Vereinbarung
	Keramische Platten			optional, nach Vereinbarung, mit Sockelleiste
	Bodenablauf			
	Pumpensumpf			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
Tür	Türblatt			nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig
	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Tür	UP/AP-FR Aus-Wechselschalter	E25	1	H = 100 cm
	FR-Schukosteckdose	E40	1	H = 30 cm
Bereich Wand	Netzwerkanschlussdose 1-fach(R)	N1	1	für Fernabfrage, Wartung
ELEKTRO ALLGEMEIN	Verarbeitung der Heizungsanlage nach Vorgabe der Heizungsfirma			

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG	Ausgussbecken	Ausgussbecken	S 18	1
		MZ-Montageelement	S 24	bei Bedarf
		Waschtisch-Wandbatterie	S 39	1 Höhe = 115cm
		Fertigablauf PP	S 32	1
HEIZUNG				
LÜFTUNG		nach Heizraumrichtlinien		
HLS ALLGEMEIN				

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Hof			70.22
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Hof Lichthof unterkellert / nicht unterkellert			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Gussasphalt			Fugen verschweißt
	Betonplatten			im Sandbett verlegt, optional
	Betonplatten			im Mörtelbett, optional
	Bodenablauf			
Tür				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Schaltung über Dämmerungsschalter + Wochenzeitschaltuhr mit Revisionsschalter bei PortierIn			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG				
LÜFTUNG				
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE	Kassa	70.23	
FUNKTIONSBeschreibung	Kassa		
PLANUNG			Anmerkung
BAUWERK - AUSBAU	Nutzfläche	M2	wie Büro
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8 Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90
Boden			Anmerkung
	Belag PVC - frei		
	Sockelleisten		
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig
	Niveauanhebung des Bodens im Kassenbereich		Doppelbodenkonstruktion: Gesamthöhe 17-30 cm, optional
	Absturzsicherung (Rückenschutz)		Rundrohrbügel oder Formrohr, in Edelstahl oder Alu, optional
	Parapett unter der Kasse		massive Untermauerung, optional
	Ablagepult		
	Schiebefenster		Verglasung VSG, versperrbar mit Innenjalouse
	Schiebefenster		Versperrbar, mit zusätzlicher Sprechöffnung und Durchreiche, optional
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig
	Mineralfaser		optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Aushebesicherung		
	Drücker innenliegend		
	Knauf außen		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		
Fenster	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperrre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
	Sichtschutz (im Erdgeschoß)		Folienbeschichtung
Sonnenschutz außenliegend	Sichtschutz (im Erdgeschoß)		durchscheinende Verglasung, optional
	elektrisch		optional, bei Neubauten
	händisch		
	Raffstore		Alu - Lamellen
EINRICHTUNG	Blendschutz		Vertikallamellen
			Anmerkung

EINRICHTUNG ALLGEMEIN							
ELEKTROAUSSTATTUNG							
Beleuchtung		Text- bst.	Stück	Anmerkung			
Einbau-/Anbauleuchte		E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend			
Bereich Türe							
UP-Ausschalter		E20	2	H = 100 cm			
UP-Schuckosteckdose		E31	1	H = 30 cm			
Bereich Wand/Fenster							
EDV-Anschluss		EN0	**				
Bereich Kassaraum							
Alarmanlage			1				
Webcam			**				
Anschluss für Bankomat			1				
ELEKTRO ALLGEMEIN		Im Kassenraum ist eine Alarmanlage ist nach letztgültigen Vorschriften und Angaben der Bauherren zu planen und errichten.					
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung			
HEIZUNG							
Fußbodenheizung				optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)			
LÜFTUNG							
mechanische Raumlüftung				bei Erweiterungen Anpassung an Bestand			
HLS ALLGEMEIN							
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis					

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Kellerraum			70.24
FUNKTIONSBeschreibung	Kellerraum			
PLANUNG				Anmerkung
Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Kellerpflaster			
	Spachtelung			
Wand	Innendispersion			
Decke	Innendispersion			
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			
	Türstopper			
	Türblatt			
Fenster	Alu thermisch getrennt			
	Dreh-Kippbeschlag			
	Drehsperrre			
	Lichtschacht mit Gitterrost			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	UP/AP-FR Aus-Wechselschalter	E25	1	H = 100 cm
	FR-Schukosteckdose	E40	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Sicherheitsleuchten nach Auflagen des Wr. Bedienstetenschutzgesetzes			

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSTELLE	Kinderwagen- / Fahrradraum		70.25	
FUNKTIONSBeschreibung	Kinderwagen- / Fahrradraum			
PLANUNG			Anmerkung	
	Nutzfläche	M2	60	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Keramische Platten	Feinsteinzeug Format 30/30 cm		
	Sockelleiste	wie Bodenbelag		
Wand	Innendispersion	nasswischbeständig		
	Innendispersion	nasswischbeständig		
Decke	Mineralfaser	optional, nach Vereinbarung		
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre	Profilzylinder		
	Türstopper			
Fenster	Türblatt	K HPL - beschichtet		
	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre	integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich		
	Öffnungsbegrenzer			
Fahrradaufbewahrung	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	Fahrradbügel	Bodenmontage		
	Fahrradbügel	Wand- oder Deckenmontage		
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				

ELEKTRO ALLGEMEIN			
	Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG			
HEIZUNG	Fußbodenheizung		optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung		bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN			
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis		

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Kinderwagenraum			70.26
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Kinderwagenraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
BAUWERK - AUSBAU	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
				Anmerkung
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug Format 30/30
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Decke			
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
Fenster	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
Fenster	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
Sonnenschutz außenliegend	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu			
EINRICHTUNG	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Führungshülsen für Teleskopstangen			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm

	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE		Kochnische		70.27	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Kochnische			
PLANUNG				Anmerkung	
		Nutzfläche	M2	5	
		Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig		
	Fliesenschild		zwischen Ober- und Unterschränken		
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig		
	Abgehängte Decke		Ausführungsart wie im anschliessenden Bereich, optional		
Tür					
Fenster					
Sonnenschutz außenliegend					
EINRICHTUNG				Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart		E6	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter		E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose		E31	1	H = 30 cm
Küchenzeile	UP-Ausschalter		E20	1	H = 100 cm
	Herd- und Geräteanschlussdose		E37	2	
	Küchenarbeits-Doppel-UP- Schuckosteckdose		E34	2	
	UP-Schuckosteckdose		E31	**	Küchengeräte
	Indirekte Beleuchtung		E11	1	unter dem Hängeschrank
	Geschirrspüler		E73	1	
	Mikrowelle		E76	1	Standgerät
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	

Kleinküche	Kleinküche	S 35	1	
	Spültisch-Einloch-Einhandmischer	S 46	1	
	Eckregulierventil	S 51	2	
	Thermischer Verbrühschutz	S 53		
	Fertigablauf PP mit Überlauf	S 33	1	
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
LÜFTUNG	Dunstabzugshaube über der Kochstelle			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH			Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE	Kopierraum		70.28	
FUNKTIONSBeschreibung	Kopierraum			
PLANUNG			Anmerkung	
		Nutzfläche	M2 3,5	
		Lichte Raumhöhe	M1 2,8	Mindestraumhöhe 2,50
		Tür-Durchgangsbreite	cm 90	
		Akustik		
		Schallschutz		
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig	
	Innendispersion		nasswischbeständig	
Decke	Mineralfaser			
	Abgehängte Decke		im Gangbereich: mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellen, optional	
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
Fenster	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
Sonnenschutz außenliegend	Sperre		Profilzylinder	
	Türstopper			
Fenster	Türblatt		K HPL - beschichtet	
	Holz-Alu oder Alu			
EINRICHTUNG	Drehsperrre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
	Öffnungsbegrenzer			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Führungshülsen für Teleskopstangen			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
Bereich Türe	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm

Bereich Wand	UP-Schuckosteckdose	E31	1	
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	Multifunktionsgerät; eigener Stromkreis
	Netzwerkanschlussdose 1-fach(R)	N1	1	für Multifunktionsg.
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE		Küche		70.29	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Küche			
PLANUNG				Anmerkung	
Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig		Nutzfläche	M2	11	Mindestnutzfläche bzw. 3 m ² + 0,5 m ² je Bedienst.
		Lichte Raumhöhe	M1	2,5	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
		Großküchen: 2-flügelige Türen einplanen (Pendeltüren)			
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
Boden	Keramische Platten		Feinsteinzeug, Format 20/20 od. 30/30 cm		
	Sockel				
Wand	Innendispersion		abwaschbar		
	Keramische Platten		Format 15/15 od. 20/20 cm, Ausführung raumhoch, optional		
	Fliesenschild		zwischen Ober- und Unterschränken		
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig		
	Metalldecke		mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional		
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre		Profilzylinder		
	Türstopper				
Fenster	Türblatt		K HPL - beschichtet		
	Holz-Alu oder Alu				
	Alu thermisch getrennt		bei erhöhter Feuchtigkeitsbelastung		
	Drehsperrre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich		
	Öffnungsbegrenzer				
Sonnenschutz außenliegend		Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG		elektrisch		optional, bei Neubauten	
		händisch			
		Raffstore		Alu - Lamellen	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				Anmerkung	
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart		E6	**	dem Deckenaufbau entsprechend

Bereich Tür	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30
Küchenzeile	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100
	Herd- und Geräteanschlussdose	E37	2	
	Küchenarbeits-Doppel-UP-Schuckosteckdose	E34	2	
	UP-Schuckosteckdose	E31	**	Küchergeräte
	Indirekte Beleuchtung	E11	1	unter den Hängeschrank
	Einbaubackrohr	E 78	1	
	Kühlschrank	E71	1	
	Geschirrspüler	E73	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Mikrowelle	E76	1	Standgerät
	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Abwaschanlage	Einlegespüle	S 30	1	
	Fertikablauf PP mit Überlauf	S 33	1	
	Eckregulierventil	S 51	2	
	Spültisch- Einloch-Einhandmische	S 47	1	mit Geschirrspülanschluß
	Thermischer Verbrühschutz	S 53		
	Ceraneinbaumulde	S 36	1	
Waschtisch	Waschtisch	**	S 15	Für Dienstwohnungen entfallen der Handtuchspender, Seifenspender, Papierkorb und Hygienebeutel - Spender
	WT-Montageelement	**	S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	**	S 38	
	Thermischer Verbrühschutz	**	S 53	
	Eckregulierventil	**	S 51	
	Waschtischsifon	**	S 17	
	Seifenspender	**	S 69	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender	**		in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	**	S 77	
	VSG-Sicherheits-Spiegel	**		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	**	S 71	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalenhalter	**	S (71)	in Absprache mit der MA34-ID
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
LÜFTUNG	Dunstabzugshaube in Kombination mit Fensterlüftung oder mech. Zu- und Abluftanlage			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Lagerraum			70.30
FUNKTIONSBeschreibung	Lagerraum			
PLANUNG				Anmerkung
BAUWERK - AUSBAU	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
Boden				Anmerkung
Wand	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Metaldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional
Tür				Anmerkung
Fenster	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Sonnenschutz außenliegend	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händisch			
	Raffstore			Alu - Lamellen
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				Anmerkung
ELEKTROAUSSTATTUNG				Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Magazin			70.31
FUNKTIONSBeschreibung	Magazin			
PLANUNG			Anmerkung	
Lichte Raumhöhe		M1	2,3	Mindestraumhöhe
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Metaldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Rollenfallenschloss			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händig			
	Raffstore			Alu - Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand	UP-Schuckosteckdose	E31	2	an geeigneter Stelle
	Netzwerkanschlussdose 1-fach(R)	N1	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				

	Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG			
HEIZUNG	Fußbodenheizung		optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung		bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN			
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis		

FUNKTIONSBEREICH			Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE	Maschinenraum		70.32	
FUNKTIONSBeschreibung	Maschinenraum			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Betonestrich versiegelt			
	Asphalt		optional, nach Vereinbarung	
	Keramische Platten		optional, mit Sockelleiste	
	Bodenablauf			
	Pumpensumpf			
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig	
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig	
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre		Profilzylinder	
Fenster	Türblatt		nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig	
	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	UP/AP-FR Aus-Wechselschalter	E25	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand	Netzwerkanschlussdose 1-fach(R)	N1	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				

	Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG			
HEIZUNG	nach Errichtungsvorschrift		
LÜFTUNG	nach Errichtungsvorschrift		
HLS ALLGEMEIN			
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis		

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Müllraum			70.33
FUNKTIONSBeschreibung	Müllraum			
PLANUNG Gemäß Richtlinie der Stadt Wien - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark				Anmerkung
Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe	
Tür-Durchgangsbreite	cm	180	planungsabhängig	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Asphalt			
	Betonestrich versiegelt		optional, nach Vereinbarung	
	Keramische Platten		optional, mit Sockelplatten	
	Bodenablauf			
Wand	Innendispersion		nasswichtbeständig	
	Scheuerleiste		Anfahrschutz Müllcontainer	
Decke	Dispersion			
Aussentür 2-flügelig	Stahlzarge			
	Türblätter		Alu od. Stahlblech verzinkt	
	Objektband			
	Drücker			
	Panikverschluß			
	Sperre (doppelr.)		2 Profilschlösser	
	Türstopper			
	Türschließer		mit 90° Arretierung	
	Türfeststeller			
	Schlagleiste		innenliegend	
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre		Profilzylinder	
	Türstopper			
	Türblatt		nach Brandschutzkonzept, planungsabhängig	
Fenster	Alu			
	Drehsperrre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
ELEKTROAUSSTATTUNG				
	Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**
	Bereich Tür	UP/AP-FR Aus-Wechselschalter	E25	1 H = 100 cm
		FR-Schukosteckdose	E40	1 H = 30
	Bereich Wand			
ELEKTRO ALLGEMEIN		Anfahrschutz für Auslaufventil (Bügel).		
SANITÄRAUSSTATTUNG				
	Ausgussbecken	Ausgussbecken	S18	1 OK-Höhe = 65 cm mit Begleitheizung oder Frostwächter
		MZ-Montageelement	S 24	bei Bedarf
		Waschtisch-Wandbatterie	S 39	1 Höhe = 11 5cm
	Bodenablauf	Fertigablauf PP	S 32	1
		Bodenablauf	S1	1
		Bodenablauf Dichtflansch	S2	1
	Wasseranschluss	Auslaufventil	S40	1 mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
HEIZUNG				
LÜFTUNG		Abluftanlage	3,2	
LÜFTUNG		mechanische Raumlüftung		mit Zeitplansteuerung über Dach
HLS ALLGEMEIN		inkl. Wasseranschluss (selbstentleerbar, mit Anfahrschutz) mit Bodenablauf, Ausstattung gemäß Richtlinie der Stadt Wien - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark		

FUNKTIONSBEREICH			Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE	Ordination		70.34	
FUNKTIONSBeschreibung	Ordination			
PLANUNG			Anmerkung	
	Nutzfläche	M2	18	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig	
	Keramische Platten		Format 15/15 od. 20/20 cm im WT-Bereich, Höhe bis ca. 1,50 m	
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig	
	Mineralfaser		optional, nach Vereinbarung	
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung	
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre		Profilzylinder	
	Türstopper			
Fenster	Türblatt		K HPL - beschichtet	
	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
	Öffnungsbegrenzer			
Sonnenschutz außenliegend	Führungshülsen für Teleskopstangen			
	elektrisch		optional, bei Neubauten	
	händig			
	Raffstore		Alu - Lamellen	
EINRICHTUNG			Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Serienschalter	E21	1	
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	
Bereich Wand/Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1	

	UP-Schuckosteckdose	E31	2	
Elektrogeräte	Kühlschrank	E71	1	versperrbar
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	S 15	**	
	WT-Montageelement	S 16	**	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandsmischer	S 38	**	
	Thermischer Verbrühschutz	S 53	**	
	Eckregulierventil	S 51	**	
	Waschtischsifon	S 17	**	
	Seifenspender	S 69	**	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender		**	in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	S 77	**	
	VSG-Sicherheits-Spiegel		**	40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	S 71	**	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalenhalter	S (71)	**	in Absprache mit der MA34-ID
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSTELLE		Personalraum			70.35
FUNKTIONSBeschreibung		Personalraum			
PLANUNG					Anmerkung
		Nutzfläche	M2	8	wie Aufenthaltsraum
		Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Innendispersion				nasswischbeständig
	Keramische Platten				Fliesenschild zwischen Ober- und Unterschränken
Decke	Innendispersion				nasswischbeständig
	Metaldecke				mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional
	Vorhangsschiene				
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				
Fenster	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu				
	Öffnungsbegrenzer				
Sonnenschutz außenliegend		Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG					Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechen	
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm	
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm	
Bereich Wand	Schuckosteckdose	E31	2	H = 30 cm	
	Netzwerkanschlussdose 1-fach(RJ45)	N1	1		

ELEKTRO ALLGEMEIN							
SANITÄRAUSSTATTUNG	Kleinküche		Text- bst.	Stück			
		Kleinküche	S 35	1			
		Spültisch-Einloch-Einhandmischer	S 46	1			
		Eckregulierventil	S 51	2			
HEIZUNG		Fertigablauf PP mit Überlauf	S 33	1			
		Fußbodenheizung					
LÜFTUNG		mechanische Raumlüftung		optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)			
				bei Erweiterungen Anpassung an Bestand			
HLS ALLGEMEIN							
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis						

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSTELLE	PortierInnenloge	70.36		
FUNKTIONSBeschreibung	Portier*innenloge			
PLANUNG			Anmerkung	
	Nutzfläche	M2	12	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
	Boden	Belag PVC - frei		
		Sockelleiste		
		Niveauanhebung des Bodens im Sitzbereich der Portier*innenloge	Doppelbodenkonstruktion: Gesamthöhe 17-30 cm, optional	
	Wand	Innendispersion	nasswischbeständig	
	Empfangsschalter	Ablagepult		
		Schiebefenster	VSG, versperrbar, mit zusätzlicher Sprechöffnung	
	Decke	Innendispersion	nasswischbeständig	
		Mineralfaser	optional, nach Vereinbarung	
		Gipskarton	optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)	
Sonnenschutz außenliegend	Decke	Vorhangsschiene	optional, nach Vereinbarung	
	Tür	Stahlzarge		
		Objektband		
		Drücker		
		Wechselschloss mit Fallenanschlag		
		Sperre	Profilzylinder	
		Türstopper		
EINRICHTUNG		Türblatt	K HPL - beschichtet	
	Fenster	Holz-Alu oder Alu		
		Öffnungsbegrenzer		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN		Führungshülsen für Teleskopstangen		
		elektrisch	optional, bei Neubauten	
		händisch		
ELEKTROAUSSTATTUNG		Raffstore	Alu - Lamellen	
			Anmerkung	
Beleuchtung		Text-bst.	Stück	Anmerkung
	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend

Bereich Tür	UP-Ausschalter	E20	2	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
	Stör- und Bedientableau	E53	1	
Bereich Wand				
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus			
FUNKTIONSTELLE		Putzraum		70.37			
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Putzraum					
PLANUNG				Anmerkung			
		Nutzfläche	M2	Mind. pro Geschoss ein Putzraum			
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe		
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90			
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung			
Boden	Keramische Platten		Feinsteinzeug Format 30/30 cm				
	Sockelleisten		wie Bodenbelag				
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig				
	Dispersionslack						
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig				
	Metalldecke		mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional				
Tür	Stahlzarge						
	Objektband						
	Drücker						
	Rollenfallenschloss						
	Sperre		Profilzylinder				
	Türstopper						
Fenster	Türblatt		K HPL - beschichtet				
	Holz-Alu oder Alu						
	Öffnungsbegrenzer						
Sonnenschutz außenliegend		Führungshülsen für Teleskopstangen					
				optional, bei Neubauten			
		händig					
		Raffstore		Alu - Lamellen			
EINRICHTUNG				Anmerkung			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN							
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung			
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart		E6	**	dem Deckenaufbau entsprechen		
Bereich Tür	UP-Ausschalter		E20	1	H = 100 cm		
	UP-Schuckosteckdose		E31	1	H = 30 cm		
Bereich Wand	Netzwerkanschlussdose 1-fach(R)		N1	1	an geeigneter Stelle		
	UP-Schuckosteckdose		E31	2			
ELEKTRO ALLGEMEIN							

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG	Ausgussbecken			
	Ausgussbecken	S 18	1	
	MZ-Montageelement	S 24		bei Bedarf
	Waschtisch-Wandbatterie	S 39	1	
HEIZUNG	Fertigablauf PP	S 32	1	
	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus		
FUNKTIONSTELLE		Reinigungspersonal		70.38		
FUNKTIONSBeschreibung		Reinigungspersonal				
PLANUNG				Anmerkung		
		Nutzfläche	M2			
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3 Mindestraumhöhe		
BAUWERK - AUSBAU		Tür-Durchgangsbreite	cm	90		
				Anmerkung		
		Belag PVC - frei				
		Sockelleiste				
		Innendispersion		nasswischbeständig		
		Dispersionslack				
		Innendispersion				
		Metaldecke		mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional		
Sonnenschutz außenliegend		Stahlzarge				
		Objektband				
		Drücker				
		Wechselschloss mit Fallenanschlag				
		Sperre		Profilzylinder		
		Türstopper				
		Türblatt		K HPL - beschichtet		
		Holz-Alu oder Alu				
		Öffnungsbegrenzer				
EINRICHTUNG		Führungshülsen für Teleskopstangen				
		elektrisch		optional, bei Neubauten		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN		händig				
		Raffstore		Alu - Lamellen		
ELEKTROAUSSTATTUNG				Anmerkung		
		Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2		dem Deckenaufbau entsprechend
		Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
		Bereich Wand	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN						

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH			Amtshaus
	FUNKTIONSTELLE	Saal	70.39
FUNKTIONSBeschreibung	Saal		
PLANUNG Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig			Anmerkung
	Nutzfläche	M2	1,5 m ² je Person
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8 Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei		
	Keramische Platten		Feinsteinzeug, Format 30/30 cm, optional
	Sockelleiste		
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig
	Mobile Trennwand		
Raumteiler	Innendispersion		nasswischbeständig
	Mineralfaser		optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton		optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangsschiene		
Decke	Stahlzargen		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Saaltüre 2-flügelig	Stahlzarge		
	Objektband		
	Bügelgriff		nach Brandschutzkonzept
	Rollenfallenschloss		
	Sperre		Profilzylinder
	Paniktürverschluß		nach Brandsschutzkonzept
	Türstopper		
Fenster	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperrre		integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		optional, bei Neubauten
	händisch		
	Raffstore		Alu-Lamellen
	Blendschutz		Vertikallamellen, optional
EINRICHTUNG			Anmerkung

EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung		Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bühnen-Beleuchtung		3-Phasenstromschiene		**	
		Taster Dimm-Modul	E 81	**	
Bereich Tür		UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
		UP-Serienschalter	E21	1	Fenster- und gangseitig H = 100 cm
		UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand		UP-Schuckosteckdose	E31	1	für Video vor den Sitzstufen
		Jalousie Schlüsselschalter/Schlüssel taster	E28	1	Schlüsselschalter im Fensterbereich
		UP-Schuckosteckdose	E31	1	für Projektor + Beamer
		UP-Schuckosteckdose	E31	1	
		EDV-Anschluss	EN0	2	
		Lautsprecheranschluss- Doppeldose	N9	**	
		Hörbehindertenanlage			
ELEKTRO ALLGEMEIN		Sicherheitsstromversorgungsanlagen lt. Allgemeinen Vorbedingungen beachten.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung	
HEIZUNG		Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG		mechanische Raumlüftung			
HLS ALLGEMEIN					
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE		Schulungsraum		70.40	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Schulungsraum			
PLANUNG				Anmerkung	
Akustik- und Schallschutzmaßnahmen planungsabhängig		Nutzfläche	M2	30	Mindestnutzfläche bzw. 1,5 m ² je Person
		Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Mobile Trennwand			optional, nach Vereinbarung	
Raumteiler	Innendispersion			nasswischbeständig	
	Mineraldämmung			optional, nach Vereinbarung	
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)	
	Vorhangsschiene				
Decke	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	Türstopper				
Tür	Türblatt			K HPL - beschichtet	
	Holz-Alu oder Alu				
	Drehsperrung			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich	
	Öffnungsbegrenzer				
Fenster		Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend		elektrisch		optional, bei Neubauten	
		händisch			
		Raffstore		Alu-Lamellen	
EINRICHTUNG				Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend	
	UP-Ausschalter	E20	2	H = 100 cm	

	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	**	planungsabhängig
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH			Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE	Sozialraum		70.41	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Sozialraum			
PLANUNG				
	Nutzfläche	M2	8	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig	
	Keramische Platten		Fliesenschild zwischen Ober- und Unterschränken	
Decke	Innendispersion		nasswischbeständig	
	Metaldecke		mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional	
	Vorhangsschiene		optional, nach Vereinbarung	
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre		Profilzylinder	
	Türstopper			
	Türblatt		K HPL - beschichtet	
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		optional, bei Neubauten	
	händig			
	Raffstore		Alu-Lamellen	
EINRICHTUNG				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Geteilte Abfallbehälter für Abfalltrennung!			
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand	Schuckosteckdose	E31	2	H = 30 cm
Bereich Fenster	EDV-Anschluss	EN0	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text-bst.	Stück	Anmerkung	
SANITÄRAUSSTATTUNG	Abwaschanlage				
		Einlegespüle	S 30	1	
		Spültisch- Einloch-Einhandmischer	S 47	1	
		Thermischer Verbrühsschutz	S 53	1	
		Eckregulierventil	S 51	2	
		Fertikablauf mit Überlauf	S 33	1	
HEIZUNG	Kochstelle	Ceraneinbaumulde	S 36	1	
		Fußbodenheizung		optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)	
		mechanische Raumlüftung		bei Erweiterungen Anpassung an Bestand	
HLS ALLGEMEIN					
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis				

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus		
FUNKTIONSTELLE	Stiegenhaus	70.42		
FUNKTIONSBeschreibung	Stiegenhaus			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung	
Boden	Keramische Platten	Feinsteinzeug 30/30 cm, Stufen Tritt- und Setzplatten, R 9		
	Terrazzoplatten	Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional		
	Naturstein Granit	Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional		
	Sockelleiste Wand- und Stufensockel	Material wie Bodenbelagsmaterial		
	Stufenmarkierung	nach ÖNORM B 1600 ff.		
Wand	Innendispersion	nasswischbeständig		
	Dispersionslack oder	Höhe mind.bis Zargen-OK, optional		
	Latexbeschichtung	Höhe mind.bis Zargen-OK, optional		
Schlosser	Seitlicher Abschluß zum untersten Stiegenlauf	bis Höhe 2,10 m (Abwendung von Verletzungsgefahren)		
Decke	Innendispersion	nasswischbeständig		
	Dispersionslack			
Brandabschnittstüren	Stahlzargen			
	Paniktürverschluß mit horizontalen Betätigungsstangen	nach Brandschutzkonzept		
	Objektband	nach Flügelgröße		
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre	Profilzylinder		
	Rauch-/Brandabschnitt	nach Brandschutzkonzept		
	Offenhaltevorrichtung	Haltemagnete und Rauchmelder		
	Glaslichte	nach Brandschutzkonzept		
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre	integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich		
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Grossflächige Verglasungen	Lüftungsflügel im Podestbereich	mit Drehsperrre		
Brandrauchentlüftung				
EINRICHTUNG		Anmerkung		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG					
Beleuchtung		Aufbauleuchten	Text- bst.	Stück	Anmerkung
			E2	**	Menge nach Erfordernis, Höhe über 2,00 m
Bereich Türe					
Bereich Wand		Taster	E23		H=100 cm, in ausreichender Anzahl mit Schlüsselschalter im letzten Podest und Notbetätigung (hinter Glas) im Stiegenaufgang EG
		Brandrauchentlüftung			
Bereich Fenster					
ELEKTRO ALLGEMEIN		Die Wirtschaftlichkeit eines Dämmerungsschalters und/oder eines Zeitschalters für die Beleuchtung ist zu prüfen!			
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG		Trocken- od. Nasssteigleitung	Text- bst.	Stück	Anmerkung
					nach feuerpol. Vorschrift
LÜFTUNG		Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
		mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
LÜFTUNG		Rauchabzug nach feuerpolizeilicher Vorschrift			
HLS ALLGEMEIN					
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus			
FUNKTIONSTELLE		Stufen		70.43			
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Stufen					
PLANUNG				Anmerkung			
		Lichte Raumhöhe	M1	o.A.	Mindestraumhöhe		
		Tür-Durchgangsbreite	cm				
		Keine Einzelstufen					
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung			
Stufen	Keramische Platten		Feinsteinzeug 30/30 cm, Stufen Tritt- und Setzplatten, R 9				
	Terrazzoplatten		Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional				
	Naturstein Granit		Gleitschutzstreifen gestockt od. eingefräst, optional				
	Sockelleiste Wand- und Stufensockel		Material wie Bodenbelagsmaterial				
	Stufenmarkierung für sehbehinderte Personen		nach ÖNORM B 1600 ff.				
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig				
	Dispersionslack oder		Höhe mind. bis Zargen-OK, optional				
	Latexbeschichtung		Höhe mind. bis Zargen-OK, optional				
Schlosser	Handläufe ab drei Stufen		Seitliche Absicherung am Handlaufende				
	Innendispersion		nasswischbeständig				
Decke							
EINRICHTUNG				Anmerkung			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN							
ELEKTROAUSSTATTUNG				Anmerkung			
Beleuchtung	Anbauleuchte		Text-bst.	Stück			
			E2	**			
	Sicherheitsstromversorgungsanlage				siehe Allgemeine Vorbem. (Fluchtwiege)		
Bereich Wand	Taster		E23		H=100 cm, in ausreichender Anzahl		
	Brandrauchentlüftung				mit Schlüsselschalter im letzten Podest und Notbetätigung (hinter Glas) im Stiegenaufgang EG		
ELEKTRO ALLGEMEIN							
		Text-bst.	Stück	Anmerkung			

SANITÄRAUSSTATTUNG	
HEIZUNG	in Sonderfällen el. beheizt
LÜFTUNG	
HLS ALLGEMEIN	
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE		Technikraum		70.44	
FUNKTIONSBeschreibung		Technikraum			
PLANUNG				Anmerkung	
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
Boden	Betonestrich versiegelt				
	Asphalt			optional, nach Vereinbarung	
	Keramische Platten			optional, nach Vereinbarung	
	Pumpensumpf			optional, nach Vereinbarung	
	Bodenablauf				
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig	
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig	
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre			Profilzylinder	
	Türblatt			nach Brandschutzkonzept	
Fenster	Holz-Alu oder Alu				
	Alu thermisch getrennt			wenn Technikraum im Keller	
	Öffnungsbegrenzer				
	Führungshülsen für Teleskopstangen				
EINRICHTUNG				Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**		
Bereich Türe	UP/AP-FR Aus-Wechselschalter	E25	1	H = 100 cm	
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm	
Bereich Fenster	Netzwerkanschlussdose 1-fach(R)	N1	1		
ELEKTRO ALLGEMEIN		Zu berücksichtigen ist vor allem auch die Ausführung des Batterieraumes nach letztgültigen Vorschriften. Die notwendigen baulichen Maßnahmen sind den PlanerInnen bekannt zu geben.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	

HEIZUNG	nach Errichtungsvorschrift			
LÜFTUNG	nach Errichtungsvorschrift			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE		Teeküche		70.45	
FUNKTIONSBeschreibung		Teeküche			
PLANUNG				Anmerkung	
		Nutzfläche	M2	5	
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung	
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig		
	Keramische Platten		Fliesenschild zwischen Ober- und Unterschränken		
Decke	Innendispersion				
	Metalldecke		mit offenen Elementen, z.B. Alu Lamellendecke, optional		
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
Fenster	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
Fenster	Sperre		Profilzylinder		
	Türstopper				
Fenster	Türblatt		K HPL - beschichtet		
Fenster	Holz-Alu oder Alu		wenn Raum außenliegend		
	Offnungsbegrenzer				
Fenster	Führungshülsen für Teleskopstangen				
Sonnenschutz außenliegend					
EINRICHTUNG				Anmerkung	
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte		E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter		E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose		E31	1	H = 30 cm
Küchenzeile	UP-Ausschalter		E20	1	H = 100 cm
	Herd- und Geräteanschlussdose		E37	2	
Küchenzeile	Küchenarbeits-Doppel-UP-Schuckosteckdose		E34	2	
	UP-Schuckosteckdose		E31	**	Küchengeräte
Küchenzeile	Indirekte Beleuchtung		E11	1	unter dem Hängeschrank

	Geschirrspüler	E73	1	
	Mikrowelle	E76	1	Standgerät
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
	Kleinküche	S35	1	mit 2 Kochplatten, Kühl-schrank und Abwaschbecken
	SP-Einloch-Einhandmischer	S46	1	
	Thermischer Verbrühschutz	S53	1	
	Eckventil	S51	1	
	Eckventil mit Geräteanschluss	S52	1	für Geschirrspüler
	Fertigablauf mit Überlauf	S33	1	
HEIZUNG				
LÜFTUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
LÜFTUNG	Dunstabzugshaube ü.d. Kochstelle			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE		Telefonzentrale		70.46
FUNKTIONSBeschreibung		Telefonzentrale lt. Ausführungsbeschreibung MA 14 (Stadt Wien - Wien Digital)		
PLANUNG				Anmerkung
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3 Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
	Doppelboden			Lichte Höhe mind. 15 cm, objektsbezogene Festlegung
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			mit drei Aufnahmeelementen
	Objektband			
	Drücker innenlegend			
	Knauf außenliegend			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder Stadt Wien - Wien Digital
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Rampe im Türbereich			Edelstahlblech geriffelt
	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend
	Öffnungsbegrenzer			
Sonnenschutz außenliegend		Führungshülsen für Teleskopstangen		
wenn Raum außenliegend				
		elektrisch		optional, bei Neubauten
		händisch		
		Raffstore		Alu - Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	Schubkosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
Bereich Fenster	UP-Schuckosteckdose	E31	2	
	EDV-Anschluss	EN0	1	

ELEKTRO ALLGEMEIN			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück
HEIZUNG	Fußbodenheizung		optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	Lüftung mit Kühlung		in Absprache mit der MA 34
HLS ALLGEMEIN	mechanische Raumlüftung		bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis		

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Traforaum			70.47
FUNKTIONSBeschreibung	Traforaum			
PLANUNG			Anmerkung	
	Lichte Raumhöhe	M1	o.A.	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm		
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Kellerpflaster			trittfeste Oberfläche
	Industriestrich als Nutzestrich			mit Oberflächenvergütung (Versiegelung), optional
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
Tür				
Fenster				
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Tür	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Zu berücksichtigen sind auch die Anforderungen an Gebäude nach ÖVE/ÖNORM E 8383.			
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	nach Bauvorschrift			
HLS ALLGEMEIN				

Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis

FUNKTIONSBEREICH					Amtshaus
FUNKTIONSTELLE		Tresorraum			70.48
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		Tresorraum			
PLANUNG					Anmerkung
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Innendispersion				nasswischbeständig
	Innendispersion				nasswischbeständig
Decke	Mineralfaser				optional, nach Vereinbarung
	Vorhangsschiene				optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
Fenster	Aushebesicherung				optional, nach Vereinbarung
	Drücker innenliegend				
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend	Knauf außen angeordnet				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
EINRICHTUNG	Sperre				
	Einbruchshemmender Beschlag				optional, nach Vereinbarung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Türstopper				
	Türblatt				K HPL - beschichtet
ELEKTROAUSSTATTUNG	Türblatt Vollbautüre				K HPL - beschichtet, optional
	Holz-Alu oder Alu				wenn Raum außenliegend
Beleuchtung	Drehsperrre				
	Öffnungsbegrenzer				
Bereich Türe	Führungshülsen für Teleskopstangen				
	Sichtschutz				Folienbeschichtung
ELEKTROAUSSTATTUNG	Sichtschutz				durchscheinende Verglasung, optional
	elektrisch				optional, bei Neubauten
EINRICHTUNG	händisch				
	Raffstore				Alu-Lamellen
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					Anmerkung
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung	
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend	
	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm	

	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand	Netzwerkanschlussdose 1-fach(R)	N1	2	
Bereich Kassaraum	Webcamanschluss			zusätzliche Verbindung zur Alarmzentrale
	Alarmanlage	N 5	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE		Umkleideraum		70.49
FUNKTIONSBeschreibung		Umkleideraum		
PLANUNG				Anmerkung
		Nutzfläche	M2	wie Garderobe
		Lichte Raumhöhe	M1	2,3 Mindestraumhöhe
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig	
	Mineralfaser		optional, nach Vereinbarung	
Decke	Vorhangsschiene		optional, nach Vereinbarung	
	Innendispersion		nasswischbeständig	
Tür	Mineralfaser		optional, nach Vereinbarung	
	Vorhangsschiene		optional, nach Vereinbarung	
Fenster	Stahlzarge			
	Objektband			
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend	Sperre		Profilzylinder	
	Türstopper			
Sonnenschutz außenliegend wenn Raum außenliegend	Türblatt		K HPL - beschichtet	
	Holz-Alu oder Alu		wenn Raum außenliegend	
EINRICHTUNG	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	elektrisch		optional, bei Neubauten	
	händisch			
ELEKTROAUSSTATTUNG	Raffstore		Alu-Lamellen	
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte		E1/E2	** dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter		E20	1
	UP-Schuckosteckdose		E31	1
Bereich Wand	UP-Schuckosteckdose		E31	1
ELEKTRO ALLGEMEIN				

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG				
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Versammlungsraum			70.50
FUNKTIONSBeschreibung	Versammlungsraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	Mindestdurchgangsbreite
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Keramische Platten			Feinsteinzeug, Format 30/30 cm, optional
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mobile Trennwand			optional, nach Vereinbarung
Raumteiler	Innendispersion			nasswischbeständig
	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung, teilweise gelocht (Akustik)
	Vorhangschiene			
Tür	Stahlzargen			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Doppeltüren zweiflügelig			nach Erfordernis, optional
	Holz-Alu oder Alu			
	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
Sonnenschutz außenliegend	Führungs Hülsen für Teleskopstangen			
	elektrisch			optional, bei Neubauten
	händig			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG				Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	2	
	Schuckosteckdose	E31	2	

Bereich Wand	UP-Schuckosteckdose	E31	1	
	UP-Schuckosteckdose grün	E35	1	
	Netzwerkanschlussdose 1-fach(RJ45)	N1		nach Ausführungsplanung Stadt Wien - Wien Digital
	Hörbehindertenanlage			
	Lautsprecheranschluss-Doppeldose	N 9	1	
	Schuckosteckdose	E31	**	
Bereich Vortrag	Bodensteckdose		**	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
	FUNKTIONSSTELLE	Warteraum		70.51
FUNKTIONSBeschreibung	Warteraum			
PLANUNG				Anmerkung
BAUWERK - AUSBAU	Nutzfläche	M2	12	Mindestnutzfläche bzw. 1,5 m ² je Person
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
Boden				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
	Gipskarton			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzargen			
Tür	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu oder Alu			
Fenster	Drehsperrre			integriert, bei Bestandsfenstern optional aufgesetzt möglich
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch			optional, bei Neubauten
Sonnenschutz außenliegend	händisch			
	Raffstore			Alu-Lamellen
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
	Türöffneranlage	N 3	1	
Bereich Wand	UP-Schuckosteckdose	E31	1	
	Aufrufanlage	N 7	**	

Bereich Fenster		Netzwerkanschlussdose 1-fach(R)	N1	1				
ELEKTRO ALLGEMEIN								
SANITÄRAUSSTATTUNG			Text- bst.	Stück	Anmerkung			
HEIZUNG					optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)			
LÜFTUNG		Fußbodenheizung			mechanische Raumlüftung			
					bei Erweiterungen Anpassung an Bestand			
HLS ALLGEMEIN								
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis						

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus			
FUNKTIONSTELLE		Waschküche		70.52			
FUNKTIONSBeschreibung		Waschküche					
PLANUNG				Anmerkung			
		Nutzfläche	M2	5			
		Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m		
		Tür-Durchgangsbreite	cm	90			
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung			
Boden	Keramische Platten		Feinsteinzeug im Format max. 30/30 cm, R 9				
Wand	Keramische Platten		Format 15/15 od. 20/20 cm, Höhe mindestens bis Zargen-OK				
	Innendispersion		nasswischbeständig				
Decke	Innendispersion						
	Metalldecke		mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional				
Tür	Stahlzarge						
	Objektband						
	Drücker						
	Wechselschloss mit Fallenanschlag						
	Sperre		Profilzylinder				
	Türstopper						
Hochbau allgemein		Türblatt		K HPL - beschichtet			
Fenster	Waschmaschinen- und Trocknersockel, H= 45 cm		gilt nicht bei einer Waschtrockensäule, optional				
	Holz-Alu oder Alu		Alu wenn Raum im Keller				
Sonnenschutz außenliegend		Öffnungsbegrenzer					
		Führungshülsen für Teleskopstangen					
EINRICHTUNG				Anmerkung			
EINRICHTUNG ALLGEMEIN							
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung			
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte		E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend		
Bereich Tür	UP-Ausschalter		E20	1	H = 100 cm		
	UP-Schuckosteckdose		E31	1	H = 30 cm		
Bereich Wand	Schuckosteckdose		E31	3	für Waschmaschine, Wäschetrockner, Bügeleisen		

E-Geräte	Waschmaschine	E77	1	
	Wäschetrockner	E78	1	
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
	Ausgussbecken	S 18	1	OK= 65cm
	MZ-Montageelement	S 24		bei Bedarf
	Waschtisch-Wandbatterie	S 39	1	
HEIZUNG	Fertigablauf	S 32	1	
	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	WC			70.53
FUNKTIONSBeschreibung	WC			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2		
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Keramische Platten			Feinsteinzeug Format 15/15 od. 20/20 cm, R 9
Wand	Keramische Platten			Format 15/15 od. 20/20 cm, Höhe mindestens bis Zargen-OK
	Innendispersion			nasswischbeständig
Decke	Innendispersion			nasswischbeständig
	Metaldecke			mit offenen Elementen, z.B. Alu-Lamellendecke, optional
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	WC-Sperre			
	Türstopper			
	Türblatt			K HPL - beschichtet
	Oberkopftürschliesser			bei Tür Vorraum bzw. Tür WC-Gruppe
Fenster	Holz-Alu oder Alu			wenn Raum außenliegend
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungshülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text-bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			

SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	**	S 15	
	WT-Montageelement	**	S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	**	S 38	
	Thermischer Verbrühschutz	**	S 53	
	Eckregulierventil	**	S 51	
	Waschtischsifon	**	S 17	
	Seifenspender	**	S 69	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender	**		in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	**	S 77	
	VSG-Sicherheits-Spiegel	**		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
WC - Anlage-Damen	Universal-Präparatspender	**	S 71	in Absprache mit der MA34-ID
	Schalenhalter	**	S (71)	in Absprache mit der MA34-ID
	Wandtiefspülklosett	S 3 S 9	**	mit Montageelement
	Schallschutz-Set	S 6	**	für WC-Schale und Schrauben
	WC-Sitz	S 10	**	passend zu S3
	Betätigungsplatte	S 8	**	
	WC-Rollenpapierhalter	S 59	**	
	WC-Bürstengarnitur	S 64	**	
WC - Anlage-Herren	Hygienebeutelspender	S 61	**	
	Hygieneabfallbehälter	S 60	**	
	Wandtiefspülklosett	S 3 S 9	**	mit Montageelement
	Schallschutz-Set	S 6	**	für WC-Schale und Schrauben
	WC-Sitz	S 10	**	passend zu S3
	Betätigungsplatte	S 8	**	
Urinalanlage wasserlos	WC-Rollenpapierhalter	S 59	**	
	WC-Bürstengarnitur	S 64	**	
	Urinal wasserlos	S 78 S C-D	**	
HEIZUNG	Urinal-Montageelement	S 84	**	
	Schamwand	S 79	**	
LÜFTUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen		** Menge nach Erfordernis		

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Wickelraum			70.54
FUNKTIONSBeschreibung	Wickelraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Nutzfläche	M2	4	
	Lichte Raumhöhe	M1	2,8	Mindestraumhöhe 2,50 m
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Keramische Platten	Feinsteinzeug Format 15/15 od. 20/20 cm		
	Belag PVC - frei	wenn nicht im Raumverband mit Sanitärgruppe, optional		
Wand	Keramische Platten	Format 15/15 od. 20/20 cm, Höhe mindestens bis Zargen-OK		
	Innendispersion	nasswischbeständig		
Decke	Innendispersion	nasswischbeständig		
	Metaldecke	mit offenen Elementen, z.B. Alu Lamellendecke, optional		
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre	Profilzylinder		
	Türstopper			
	Türblatt	K HPL - beschichtet		
Fenster	Holz-Alu oder Alu	wenn Raum außenliegend		
	Drehsperrre			
	Öffnungsbegrenzer			
	Führungs Hülsen für Teleskopstangen			
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
	Wickeltisch oder Auflage	in Absprache mit der MA 34		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Einbau-/Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	H = 100 cm
	UP-Schuckosteckdose	E31	1	H = 30 cm
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN	Es sind Anschlüsse für den Papierhandtuchspender vorzusehen, der von der MA 34-ID beigestellt wird!			

		Text- bst.	Stück	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG	Waschtisch	**	S 15	
	Waschtisch	**	S 16	bei Bedarf
	WT-Montageelement	**	S 38	
	WT-Einloch-Einhandmischer	**	S 53	
	Thermischer Verbrühschutz	**	S 51	
	Eckregulierventil	**	S 17	
	Waschtischsifon	**	S 69	in Absprache mit der MA34-ID
	Seifenspender	**	S 77	in Absprache mit der MA34-ID
	Handtuchspender	**	S (71)	in Absprache mit der MA34-ID
	Papier-Drahtkorb	**		
	VSG-Sicherheits-Spiegel	**		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Universal-Präparatspender	**	S 71	in Absprache mit der MA34-ID
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	mechanische Raumlüftung			bei Erweiterungen Anpassung an Bestand
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH		Amtshaus	
FUNKTIONSTELLE	Windfang	70.55	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Windfang		
PLANUNG			Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3 Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90
BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung
Boden	Keramische Platten		Feinsteinzeug Format 30/30 cm, R 9
	Schmutzschleuse		einrollbar für Reinigung; Rahmen aus Alu-Winkelprofil belagseben
Wand	Innendispersion		nasswischbeständig
	Dispersionslack oder		raumhoch, optional
	Glasgewebe		raumhoch, optional
Decke	Innendispersion		
	Abgehängte GK-Decke		gelocht, mit Akustikeinlage, optional
	Abgehängte Metaldecke		mit Akustikeinlage, offenen Fugen, oder gelocht, optional
Aussentür 2-flügelig	Türblatt		Stahl-Glas oder Alu-Glas
	Glaslichte		Sicherheits- u. Isolierglas
	Objektband		
	Bügelgriff		
	Rollenfallenschloss		
	Paniktürverschluss		mit horizontaler Betätigungsstange
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		
	Türschließer		mit 90° Arretierung
Windfangtür 2-flügelig	Sicherheitskennzeichnung		
	Türblatt		Stahl-Glas oder Alu-Glas
	Glaslichte		Sicherheitsglas
	Objektband		
	Paniktürverschluß		mit horizontaler Betätigungsstange
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		
Fenster	Türschließer		mit 90° Arretierung
	Sicherheitskennzeichnung		
	Holz-Alu oder Alu		
	Drehsperrre		
Sonnenschutz außenliegend	Öffnungsbegrenzer		
	Führungshülsen für Teleskopstangen		
EINRICHTUNG			Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-Anbauleuchte	E1/E2	**	dem Deckenausbau entsprechen
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	
	UP-Schuckosteckdose	E31	2	
	Ansteuerung für Autom. Tür		1	
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung			optional bei Erweiterungen oder Sanierung: Heizkörper (Anpassung an Bestand)
LÜFTUNG	ev. Torluftschleier			
HLS ALLGEMEIN				
Anmerkungen	** Menge nach Erfordernis			

FUNKTIONSBEREICH				Amtshaus
FUNKTIONSTELLE	Zählerraum / Niederspannungsraum			70.56
FUNKTIONSBeschreibung	Zählerraum / Niederspannungsraum			
PLANUNG				Anmerkung
	Lichte Raumhöhe	M1	2,3	Mindestraumhöhe
	Tür-Durchgangsbreite	cm	90	
BAUWERK - AUSBAU				Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei			
	Sockelleiste			
Wand	Innendispersion			nasswischbeständig
	Innendispersion			
Decke	Mineralfaser			optional, nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge			
	Objektband			
	Drücker innenliegend			
	Türknauf aussen liegend			
	Wechselschloss mit Fallenanschlag			
	Sperre			Profilzylinder
	Türstopper			
Fenster	Türblatt			K HPL - beschichtet
Sonnenschutz außenliegend				
EINRICHTUNG				Anmerkung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN				
ELEKTROAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	E6	**	
Bereich Türe	UP-Ausschalter	E20	1	
	Schuckosteckdose	E31	1	
Bereich Wand				
ELEKTRO ALLGEMEIN				
SANITÄRAUSSTATTUNG		Text- bst.	Stück	Anmerkung
HEIZUNG	nach Errichtungsvorschrift			

LÜFTUNG	nach Errichtungsvorschrift			
HLS ALLGEMEIN				